Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kontroler-tapo-p100-smart-plug-wifi-2-pak-p-9238.html

TP-LINK Kontroler Tapo P100 Smart Plug WiFi 2-pak

Cena brutto	**107,00 zł**
Cena netto	**86,99 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36087828**
Kod producenta	**6935364072759**
Kod EAN	**6935364072759**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Kontroler Tapo P100 Smart Plug WiFi 2-pak

Mini Smart Plug Wi-Fi

- **Zdalny dostęp –** z aplikacją Tapo możesz z łatwością włączać i wyłączać podłączony sprzęt gdziekolwiek jesteś
- **Harmonogram –** skonfiguruj harmonogram, by automatycznie zarządzać sprzętem
- **Programator czasowy –** ustaw odliczanie czasu pracy podłączonej elektroniki
- **Kontrola głosem** – steruj urządzeniem smart plug poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google
- **Tryb zdalny** – ustaw automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu
- **Kompaktowy design** – małe urządzenie nie utrudnia dostępu do sąsiednich gniazdek
- **Łatwa konfiguracja** – szybka konfiguracja i proste zarządzanie gniazdkiem z darmową aplikacją

Mały rozmiar, potężne funkcje

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom Tapo P100 nie utrudnia dostępu do sąsiedniego gniazdka.

Odstrasz nieproszonych gości

Tryb zdalny umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń (np. lamp). Nawet w przypadku nieobecności w domu, będziesz sprawiać wrażenie przebywania w nim i zabezpieczysz się przed potencjalnymi rabusiami.

Udostępnij dostęp reszcie domowników

Domownicy mogą współdzielić uprawnienia dostępu i wspólnie zarządzać Tapo P100. To duża oszczędność czasu i znaczne ułatwienie dla osób starszych, które mogą liczyć na pomoc w obsłudze urządzenia.

Gwarancja bezpieczeństwa

- Ścisła kontrola jakości w laboratorium TP-Link i certyfikacja instytucji globalnej.
- Ognioodporne tworzywo ABS minimalizujące ryzyko zapalenia.
- Automatyczny zapis po odłączeniu od zasilania lub utracie połączenia.
- Przesuwana osłona zabezpieczająca przed porażeniem prądem.

Zdalny dostęp z dowolnego miejsca

Kontroluj urządzenia połączone z gniazdkiem za pomocą aplikacji Tapo na swoim smartfonie. Tapo P100 nie tylko uczyni twoje życie prostszym, ale też zabezpieczy twój dom przed potencjalnymi zagrożeniami.

Żyj inteligentnie

Dzięki zaawansowanym funkcjom Tapo P100 możesz tworzyć tygodniowe harmonogramy pracy urządzeń i z wyprzedzeniem decydować o włączeniu czy wyłączeniu sprzętu. Wszystkie podłączone urządzenia elektroniczne automatycznie włączą się o wybranej wcześniej godzinie. Z Tapo P100 korzystasz z inteligentnych rozwiązań, jednocześnie oszczędzając energię elektryczną.

SPECYFIKACJA

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (tylko onboarding)
- **Wymagania systemowe:** Android 4.3 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy
- **Tryb sieci bezprzewodowej:** 2,4 GHz

INFORMACJE OGÓLNE

- **Certyfikaty:** RoHS, CE
- **Zawartość opakowania:** Tapo P100, Skrócona instrukcja obsługi
- **Kompatybilność:** Alexa, Google Assistant
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~35℃; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, niekondensująca
- **Wymiary (W X S X G):** 51 x 72,0 x 40 mm (2,0 x 2,8 x 1,6 cali)
- **Materiał:** Plastik
- **Przyciski:** Przycisk zasilania, Status diod

- **Wymagania w zakresie zasilania:** AC 220-240 V~50/60 Hz 10 A

CHARAKTERYSTYKA PRACY

- **Moc na wejściu:** 220-240 V~, 50/60 Hz
- **Maksymalna obciążalność prądowa:** 2300 W, 10 A

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (tylko onboarding)
- **Wymagania systemowe:** Android 4.3 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy
- **Tryb sieci bezprzewodowej:** 2,4 GHz

INFORMACJE OGÓLNE

- **Certyfikaty:** RoHS, CE
- **Zawartość opakowania:** Tapo P100, Skrócona instrukcja obsługi
- **Kompatybilność:** Alexa, Google Assistant
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~35℃; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, niekondensująca
- **Wymiary (W X S X G):** 51 x 72,0 x 40 mm (2,0 x 2,8 x 1,6 cali)
- **Materiał:** Plastik
- **Przyciski:** Przycisk zasilania, Status diod
- **Wymagania w zakresie zasilania:** AC 220-240 V~50/60 Hz 10 A

CHARAKTERYSTYKA PRACY

- **Moc na wejściu:** 220-240 V~, 50/60 Hz
- **Maksymalna obciążalność prądowa:** 2300 W, 10 A