

## TP-LINK Konwerter mediów FC311B-2 1GE WDM



Cena brutto	<b>109,00 zł</b>
Cena netto	<b>88,62 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>49679683</b>
Kod producenta	<b>6935364072902</b>
Kod EAN	<b>6935364072902</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## TP-LINK Konwerter mediów FC311B-2 1GE WDM

### TL-FC311B-2 Gigabitowy media konwerter WDM

- 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s z autonegociacją i obsługą Auto MDI/MDI-X
- Autonegociacja w trybie półduplexu i pełnego duplexu
- Obsługa technologii WDM umożliwiającej przesyłanie oraz odbieranie danych na jednym włóknie światłowodowym
- Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 2 km

### Zastosowanie produktu

TL-FC311B-2 to gigabitowy media konwerter, który zapewnia dostęp do gigabitowego portu RJ-45 oraz gigabitowego portu światłowodowego ze złączem SC, przetwarzający sygnały elektryczne na sygnały optyczne i odwrotnie. Urządzenie może być zatem stosowane do użytku komercyjnego, np. w celu zapewnienia długodystansowej transmisji danych na potrzeby monitorowania bezpieczeństwa parku czy w sieciach bezprzewodowych.

### Działanie urządzenia

Dzięki wykorzystaniu technologii WDM TL-FC311B-2 zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów zwykle przeznaczanych na okablowanie. Urządzenie wysyła sygnały, których fala ma długość 1310 nm, a odbiera na fali o długości 1550 nm. W związku z tym długość fali dla urządzenia, do którego podłączony jest konwerter, powinna wynosić odpowiednio 1550 nm w przypadku wysyłania sygnałów, natomiast 1310 nm w przypadku odbierania. Jednym z produktów TP-Link, które są zgodne z konwerterem TL-FC311B-2 jest urządzenie TL-FC311A-2.

## Inne funkcje

Konwerter to urządzenie wolnostojące, ale może być także montowane w szafie rack TP-Link, aby udostępnić funkcję automatycznego krosowania MDI/MDI-X na porcie TX, na którym szybkości połączeń są automatycznie negocjowane w trybie duplexu.

## Dane techniczne

### SIEĆ

- **Standardy i protokoły** - IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10% - 90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5% - 90% RH, bez kondensacji

### CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty** - 1 gigabitowy port światłowodowy ze złączem SC, 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s (Auto MDI/MDI-X)
- **Okablowanie sieciowe** - Światłowód jednomodowy, Kabel UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m)
- **Zasilanie** - Zasilacz zewnętrzny: 5 V/0,6 A
- **Diody LED** - PWR, Link/Act
- **Wave Length** - 1310 nm TX, 1550 nm RX
- **Wymiary (S x G x W)** - 94,5×73,0×27,0 mm (3,7×2,9×1,1 cala)

### MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Typ światłowodu** - Światłowód jednomodowy 9/125 μm (≤2 km)

### INNE

- **Zawartość opakowania** - Media Converter TL-FC311B-2, Power Adapter, Installation Guide

## Specyfikacja

## Specyfikacja

### SIEĆ

- **Standardy i protokoły** - IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10% - 90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5% - 90% RH, bez kondensacji

### CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty** - 1 gigabitowy port światłowodowy ze złączem SC, 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s (Auto MDI/MDI-X)
- **Okablowanie sieciowe** - Światłowód jednomodowy, Kabel UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m)
- **Zasilanie** - Zasilacz zewnętrzny: 5 V/0,6 A
- **Diody LED** - PWR, Link/Act

- **Wave Length** - 1310 nm TX, 1550 nm RX
- **Wymiary (S x G x W)** - 94,5×73,0×27,0 mm (3,7×2,9×1,1 cala)

**MEDIA KONWERTER I MODUŁ**

- **Typ światłowodu** - Światłowód jednomodowy 9/125 μm (≤2 km)

**INNE**

- **Zawartość opakowania** - Media Converter TL-FC311B-2, Power Adapter, Installation Guide