Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-mc210cs-media-konwerter-1gbe-single-mode-p-9140.html



TP-LINK MC210CS media konwerter 1GBE Single-mode

Cena brutto	**124,00 zł**
Cena netto	**100,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35086898**
Kod producenta	**MC210CS**
Kod EAN	**6935364030445**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK MC210CS media konwerter 1GBE Single-mode

Media konwerter MC210CS umo|liwia zamian sygnaBu optycznego 1000BASE-LX/LH na sygnaB przewodzony kablem miedzianym 1000Base-T i w odwrotnym kierunku. Pracujc zgodnie ze standardami IEEE802.3ab 1000Base-T oraz IEEE802.3z 1000Base-LX/LH wykorzystuje jednomodowy [wiatBowód ze zBczami SC. Konwerter MC210CS zgodnie ze specyfikacj dBugofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybk prdko[przewodowej transmisji danych. Urzdzenie odbiera i wysyBa sygnaB o dBugo[ci fali 1310nm.

Konwerter mo|e pracowa jako urzdzenie wolnostojce, lub by montowane w szafie 19' TP-LINK. Port TX posiada funkcj automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X). Na przednim panelu znajduj si wskazniki LED informujce o stanie pracy urzdzenia. Konwerter MC210CS wykorzystujc jednomodowy [wiatBowód transmituje sygnaB optyczny na odlegBo[do 15 km.

Specyfikacja techniczna

MEDIA KONWERTER I MODUA

Standardy i protokoBy:IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Podstawowe funkcje:

- Kontrola przepBywu danych w trybie peBnego dupleksu (standard IEEE 802.3x)
- Zwikszenie zasigu transmisji [wiatBowodowej do 15km

Porty:

- 1 port SC 1000M
- 1 port RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)

Network Media 1000BASE-FXSingle-mode Fiber

Network Media 1000BASE-TUTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100© STP (maximum 100m)

Wskazniki: LEDPWR, LINK, RX

Wymiary (S×G×W):94,5*73,0*27,0 mm (3,7*2,9*1,1 cali)

Zasilanie:Zasilacz zewntrzny

Certyfikaty:FCC, CE

Zrodowisko pracy:

Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158)

Dopuszczalna wilgotno[powietrza: 10%~90%, niekondensujca

Dopuszczalna wilgotno[przechowywania: 5%~90%, niekondensujca

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

MEDIA KONWERTER I MODUA

Standardy i protokoBy:IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Podstawowe funkcje:

Kontrola przepBywu danych w trybie peBnego dupleksu (standard IEEE 802.3x)

Zwi□kszenie zasi□gu transmisji [wiatBowodowej do 15km

Porty:

1 port SC 1000M

1 port RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)

Network Media 1000BASE-FXSingle-mode Fiber

Network Media 1000BASE-TUTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100© STP (maximum 100m)

Wskazniki: LEDPWR, LINK, RX

Wymiary (S×G×W):94,5*73,0*27,0 mm (3,7*2,9*1,1 cali)

Zasilanie:Zasilacz zewn□trzny

Certyfikaty:FCC, CE

Zrodowisko pracy:

Dopuszczalna temperatura pracy: 0□~40□ (32 ~104)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40□~70□ (-40 ~158)

Dopuszczalna wilgotno[□ powietrza: 10%~90%, niekondensuj□ca

Dopuszczalna wilgotno[□ przechowywania: 5%~90%, niekondensuj□ca