Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-modul-sfp-sm331t-1000base-t-rj45-p-8917.html

TP-LINK Moduł SFP SM331T 1000BASE-T RJ45

Cena brutto	**78,00 zł**
Cena netto	**63,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36087640**
Kod producenta	**4897098687741**
Kod EAN	**4897098687741**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Moduł SFP SM331T 1000BASE-T RJ45

Moduł SFP 1000BASE-T RJ45

- Obsługa operacji 1000BASE-T
- Obsługa wyłączenia funkcji TX
- Do 100m zasięgu na kablach UTP Cat 5e lub wyższych
- Funkcja Hot-Plug SFP Footprint
- Zakres temperatury pracy komercyjnego produktu: 0-70°C
- Zgdoność ze standardem IEEE Std 802.3-2002
- W pełni metalowa obudowa zapewnia niskie EMI
- Rozpraszanie małej mocy (0.5 W Typowe, 0.8 W Maksymalne)

Gigabitowy Port. Wysoka prędkość połączenia

Przesyłaj dane do 100 metrów między interfejsem SFP a gigabitowym, miedzianym portem.

Wysoka kompatybilność

Połącz swoje urządzenia bez obaw. Nasz produkt jest kompatybilny z różnym osprzętem światłowodowym innych producentów.

Wytrzymała metalowa obudowa

Metalowa obudowa wysokiej jakości zapewnia wytrzymałość i niezawodność przez długi czas, zachowując jednocześnie stabilne połaczenie w wielu różnych środowiskach.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Hot Swap:** Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W):** 2.7*0.5*0.5 in (67.4*13.75*13.8 mm)
- **Zawartość opakowania:** Moduł SFP 1000BASE-T RJ45 TL-SM331T, Instrukcja instalacji

KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3-2002
- **Zasilanie:** 3.3V
- **Maks. długość kabla:** 100m (Cat 5e lub wyższy)
- **Prędkość transmisji:** 1.25 Gb/s
- **Typ portów:** 1× Port RJ45 1000 Mb/s
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0–70 ℃ (32–158 ℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40–85 ℃ (-40–185 ℉)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Hot Swap:** Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W):** 2.7*0.5*0.5 in (67.4*13.75*13.8 mm)
- **Zawartość opakowania:** Moduł SFP 1000BASE-T RJ45 TL-SM331T, Instrukcja instalacji

KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3-2002
- **Zasilanie:** 3.3V
- **Maks. długość kabla:** 100m (Cat 5e lub wyższy)
- **Prędkość transmisji:** 1.25 Gb/s
- **Typ portów:** 1× Port RJ45 1000 Mb/s
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0–70 ℃ (32–158 ℉); Dopuszczalna temperatura

przechowywania: -40–85 °C (-40–185 °F)