

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## TP-LINK Moduł SM5110-SR SFP+ LC 10GBase-SR

Cena brutto	<b>90,00 zł</b>
Cena netto	<b>73,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>36087375</b>
Kod producenta	<b>TL-SM5110-SR</b>
Kod EAN	<b>6935364006297</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## TP-LINK Moduł SM5110-SR SFP+ LC 10GBase-SR

### Moduł SFP+ LC 10GBase-SR

- Wielomodowy moduł SFP+ LC
- Obsługa Hot-Plugging
- Obsługa funkcji DDM
- Zgodność z wymogami SFP+ MSA
- Zgodność z przełącznikami wyposażonymi w porty SFP+ 10G, w tym TL-SG3428X, TL-SG3428XMP JetStream.

### Zastosowanie produktu

TL-SM5110-SR pozwala na zwiększenie odległości transferowych w oparciu o łącze Ethernet 10G. Jest to wielomodowy moduł SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm o wysokiej wydajności. Urządzenie obsługuje tryb pełnego duplexu, połączenia Ethernet 10G na odległość 300 m lub 33 m z użyciem odpowiednio światłowodowych kabli 50/125 μm lub 62,5/125 μm.

## SPECYFIKACJA

### CECHY SPRZĘTOWE

- **DDM:** Tak
- **SFP-MSA:** Tak

- **Hot Swap:** Tak

## MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W):** 2.4\*0.6\*0.5 in (61.3\*14.5\*12.2 mm)
- **Zawartość opakowania:** 10G SFP+ Module TL-SM5110-SR, Instrukcja instalacji

## KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472
- **Długość fali:** 850 nm
- **Zasilanie:** 3,3 V
- **Typ światłowodu:** Wielomodowy, 50/125 um lub 62,5/125 um
- **Maks. długość kabla:** 300 m (OM3)
- **Prędkość transmisji:** 10 Gb/s
- **Typ portów:** LC/UPC
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~80°C (-40°F~176°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

## Specyfikacja

# SPECYFIKACJA

## CECHY SPRZĘTOWE

- **DDM:** Tak
- **SFP-MSA:** Tak
- **Hot Swap:** Tak

## MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W):** 2.4\*0.6\*0.5 in (61.3\*14.5\*12.2 mm)
- **Zawartość opakowania:** 10G SFP+ Module TL-SM5110-SR, Instrukcja instalacji

## KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472
- **Długość fali:** 850 nm
- **Zasilanie:** 3,3 V
- **Typ światłowodu:** Wielomodowy, 50/125 um lub 62,5/125 um
- **Maks. długość kabla:** 300 m (OM3)
- **Prędkość transmisji:** 10 Gb/s
- **Typ portów:** LC/UPC
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~80°C (-40°F~176°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji