

**BRAK
ZDJĘCIA**

TP-LINK Moduł SM5310-T SFP+ 10G BASE-T RJ45

Cena brutto	205,00 zł
Cena netto	166,67 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45837276
Kod producenta	TL-SM5310-T
Kod EAN	4897098687758
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Moduł SM5310-T SFP+ 10G BASE-T RJ45

Moduł SFP+ 10G BASE-T RJ45

- Obsługa operacji 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T i 100BASE-TX
- Transmisja danych w prędkości 10Gb/s do 30m* (kabel UTP cat.6a lub wyższej)
- Obsługa funkcji DDM (Temperatura i Napięcie)
- Funkcja Hot-Plug SFP+ Footprint
- Obsługa wyłączenia funkcji TX
- Zakres temperatury pracy komercyjnego produktu: 0-70°C
- W pełni metalowa obudowa zapewnia niskie EMI

Zastosowanie produktu

TL-SM5310-T zapewnia najwyższą wydajność 10G prostym i szybkim połączeniem interfejsu SFP+ i portu RJ45. Oferuje zasięg do 30m przy prędkości 10Gb/s (kabel UTP cat.6a lub wyższej). Działanie Plug-and-Play umożliwia łatwy montaż i nie wymaga wzywania specjalisty. Wysokiej jakości metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość i niezawodność przez długi czas, zachowując przy tym stabilne działanie w szerokim zakresie czynników środowiskowych.

Specyfikacja

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Moduł TL-SM5310-T, Instrukcja instalacji

CECHY SPRZĘTOWE

- **Hot Swap** - Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W)** - 2.7*0.5*0.5 in (67.4*13.75*13.8 mm)

KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły** - IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an
- **Zasilanie** - 3,3V
- **Maks. długość kabla** - 100BASE-TX: kabel UTP cat .5 lub wyższej (max. 100m), 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: kabel UTP cat.5e lub wyższej (max. 100m), 10GBASE-T: kabel UTP cat.6a lub wyższej (max. 30m)
- **Prędkość transmisji** - 10,3 Gb/s
- **Typ portów** - 1 Port RJ45 10G
- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0-70 °C (32-158 °F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-85 °C (-40-185 °F)

Specyfikacja

Specyfikacja

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Moduł TL-SM5310-T, Instrukcja instalacji

CECHY SPRZĘTOWE

- **Hot Swap** - Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Wymiary (S×G×W)** - 2.7*0.5*0.5 in (67.4*13.75*13.8 mm)

KARTA SIECIOWA

- **Standardy i protokoły** - IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an
- **Zasilanie** - 3,3V
- **Maks. długość kabla** - 100BASE-TX: kabel UTP cat .5 lub wyższej (max. 100m), 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: kabel UTP cat.5e lub wyższej (max. 100m), 10GBASE-T: kabel UTP cat.6a lub wyższej (max. 30m)
- **Prędkość transmisji** - 10,3 Gb/s
- **Typ portów** - 1 Port RJ45 10G
- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0-70 °C (32-158 °F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-85 °C (-40-185 °F)