Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-przelacznik-es205g-omada-5-port-gigabit-easy-managed-switch-p-18409.html



TP-LINK Przełącznik ES205G Omada 5-Port Gigabit Easy Managed Switch

Cena brutto	**104,00 zł**
Cena netto	**84,55 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**63144841**
Kod producenta	**ES205G**
Kod EAN	**8885020620917**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik ES205G Omada 5-Port Gigabit Easy Managed Switch

Przełącznik Omada Easy Managed, 5 portów gigabitowych

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa i możliwość montażu na blacie lub ścianie

CECHY SPRZĘTOWE

Porty

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Automatyczna negocjacja / Automatyczny MDI/MDIX

Ilość wentylatorów - Bezwentylatorowy

Montaż - Montaż na blacie lub ścianie

Zabezpieczenia fizyczne - Tak

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz: 5 V DC / 0,6 A)

Wymiary (S x G x W) - 100 × 98 × 25 mm (3,9 × 3,9 × 1,0 cali)

Ochrona przeciwprzepięciowa - ±6kV

WYDAJNOŚĆ

Wydajność przełączania - 10 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów - 7,4 Mp/s

Tablica adresów MAC - 8 K

Bufor pakietów - 4 Mb

Ramki jumbo - 15 KB

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service

- QoS oparty na portach/802.1p/DSCP
- 8 kolejek priorytetowania
- Tryb harmonogramu priorytetowania: - WRR (Weighted Round Robin)
- Konfiguracja wagi kolejek
- Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port
- Storm Control - Wiele trybów kontroli (kb/s / p/s) - Kontrola transmisji Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast△

Cechy przełącznika warstwy 2

- Statyczna agregacja łączy
- Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback)
- Kontrola przepływu - Kontrola przepływu 802.3x
- Mirroring - Mirroring portów - One-to-One - Many-to-One - Ingress/Egress/Oba
- Statystyki portów - Stan Mirroringu portu - Statystyki ruchu
- 802.1ab LLDP

L2 Multicast

- IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave

Sieci VLAN

- MTU VLAN
- VLAN oparty na portach
- Tagowanie 802.1Q VLAN - Maks 32 grupy VLAN - 4K VID Metoda transmisji Store-And-Forward

ZARZĄDZANIE

Aplikacja Omada - Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada.

Scentralizowane zarządzanie

- Kontroler Omada oparty na Chmurze
- Kontroler sprzętowy Omada
- Kontroler programowy Omada

Dostęp do chmury - Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada.

Bezobsługowa konfiguracja ZTP - Tak. Wymaga użycia Kontrolera Omada opartego na Chmurze.

Funkcje panelu zarządzania

- Interfejs graficzny Web GUI
- Klient DHCP
- Diagnostyka okablowania
- Automatyczne wykrywanie urządzeń†
- Konfiguracja grupowa†
- Grupowa aktualizacja oprogramowań†
- Ujednolicona konfiguracja†

INNE

Certyfikaty - FCC, CE, RoHS

Zawartość opakowania

- ES205G
- Zasilacz
- Instrukcja instalacji
- Gumowe nóżki

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji