Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-przelacznik-ies208g-p-18355.html



TP-LINK Przełącznik IES208G

Cena brutto	**712,00 zł**
Cena netto	**578,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66944197**
Kod producenta	**IES208G**
Kod EAN	**1210002602099**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik Industrial Easy Managed Omada, 8 portów gigabitowych

- 8 gigabitowych portów (6 RJ45, 2 combo RJ45/SFP)
- Profesjonalna konstrukcja klasy przemysłowej: Dopuszczalna temperatura pracy-40~75°C, Ochrona odgromowa 6kV i Wejście redundantnego zasilania 1+1
- Zaawansowane funkcje: VLAN, QoS i STP/RSTP
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Wytrzymała aluminiowa obudowa IP40 i możliwość montażu na szynie DIN oraz ścianie

DANE TECHNICZNE

CECHY SPRZĘTOWE

- Porty:• 6 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s• 2 gigabitowe porty combo SFP/RJ45• Automatyczna negocjacja / Automatyczne MDI/MDI-X
- Wentylatory: Bezwentylatorowy
- Montaż:• Montaż na szynie DIN• Montaż na ścianie
- Zasilanie: Wejście redundantnego zasilania 1+1 DC 9,6-60V
- Wymiary (S x G x W): 129 × 95 × 45 mm (5,1 × 3,7 × 1,8 cali)
- Ochrona przeciwprzepięciowa:• ±6 kV dla portów Ethernet• ±4 kV dla portów wejściowych zasilania DC

WYDAJNOŚĆ

- Wydajność przełączania: 16 Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów: 11,9 Mp/s

- Tablica adresów MAC: 8K
- Bufor pakietów: 4 Mb
- Ramki jumbo: 15 KB

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- Funkcja Quality of Service:• Priorytet DSCP 802.1p• 8 kolejek priorytetowania• WRR (Weighted Round Robin)• Kontrola przepustowości i Storm Control
- Cechy przełącznika warstwy 2:• Agregacja łączy• Wykrywanie pętli• Kontrola przepływu 802.3x• Mirroring portów• Spanning Tree (STP, RSTP)
- L2 Multicast: IGMP Snooping, Fast Leave
- Sieci VLAN:• MTU VLAN• VLAN oparty na portach• 802.1Q Tag VLAN• Maks. 32 grupy VLAN, 4K VID
- Metoda transmisji: Store-And-Forward

ZARZĄDZANIE

- Aplikacja Omada: Tak (wymaga Kontrolera Omada)
- Scentralizowane zarządzanie:• Kontroler Omada oparty na Chmurze• Kontroler sprzętowy i programowy Omada
- Dostęp do chmury: Tak (wymaga Kontrolera Omada)
- Bezobsługowa konfiguracja ZTP: Tak (wymaga Kontrolera Omada)
- Funkcje panelu zarządzania:• Web GUI• Diagnostyka okablowania, DDM• Automatyczne wykrywanie urządzeń• Grupowa konfiguracja i aktualizacje

INNE

- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Zawartość opakowania:• IES208G• Uchwyt montażowy do Szyny DIN• Płyty do montażu na ścianie• Instrukcja instalacji
- Środowisko pracy:• Dopuszczalna temperatura pracy: -40℃~75℃ (-40℉~167℉)• Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)• Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~95%, bez kondensacji• Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, bez kondensacji