

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-przelacznik-ls1005g-5x1gb-p-9324.html>

TP-LINK Przełącznik LS1005G 5x1GB



Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36087625
Kod producenta	12325898
Kod EAN	6935364085469
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Przełącznik LS1005G 5x1GB

Przełącznik typu desktop, 5 portów 10/100/1000Mb/s LS1005G

- 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop lub naścienny
- Plug and play szybka instalacja bez konfiguracji
- Bezwentylatorowa budowa zapewnia ciche działanie

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 5
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Liczba portów PoE+:** Brak
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie

- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 10 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 7.4 Mpps
- **Bufor pakietów:** 1.5 MB

- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 2000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 16 KB
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- **Pozostałe funkcje:**

- Technologia Green
- Kontrola przepływu 802.3X
- Back Pressure

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Wentylator :** Nie
- **Zasilacz :** Zewnętrzny
- **Akcesoria w zestawie:**

- Przełącznik niezarządzalny LS1005G
- Zasilacz
- Instrukcja instalacji

- **Wymiary:** 90 × 72 × 23 mm

Specyfikacja

Specyfikacja

- 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop lub naścienny
- Plug and play szybka instalacja bez konfiguracji
- Bezwentylatorowa budowa zapewnia ciche działanie

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 5
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Liczba portów PoE+:** Brak
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie

- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 10 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 7.4 Mpps
- **Bufor pakietów:** 1.5 MB
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 2000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 16 KB
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- **Pozostałe funkcje:**

- Technologia Green

- Kontrola przepływu 802.3X

- Back Pressure

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Wentylator :** Nie
- **Zasilacz :** Zewnętrzny
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Przełącznik niezarządzalny LS1005G
 - Zasilacz
 - Instrukcja instalacji
- **Wymiary:** 90 × 72 × 23 mm