Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-przelacznik-niezarzadzalny-sl1226p-24xfe-poe-p-15657.html



TP-Link Przełącznik niezarządzalny SL1226P 24xFE PoE+

Cena brutto	**842,00 zł**
Cena netto	**684,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36208088**
Kod producenta	**TL-SL1226P**
Kod EAN	**6935364089443**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik niezarządzalny SL1226P 24xFE PoE+ 2xGb

Przełącznik niezarządzalny PoE+, 24 porty 10/100 Mb/s, 2 porty gigabitowe

- 24 porty RJ45 10/100 Mb/s PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe sloty Combo SFP.
- Duża łączna mocy zasilania PoE - do 30 W na każdym porcie PoE i 250 W dla wszystkich portów PoE.
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend - idealnie rozwiązanie m.in. dla systemów monitoringu.
- Tryb Priority zapewnia wysoki priorytet dla portów 1–8, aby utrzymać wysoką jakość działania systemów podatnych na zakłócenia, takich jak np. wideomonitoring.
- Tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności.
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.

Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP — większa wydajność i lepsza ochrona

W trybie Priority i Isolation działanie systemu monitoringu jest płynniejsze i lepiej chronione.

Gwarancja wysokiej jakości wideo w trybie Priority

Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1–8 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.

Rozdzielenie jednym kliknięciem ruchu na portach 1-24

Wystarczy jedno kliknięcie, aby włączyć tryb Isolation, który z łatwością rozdziela ruch na portach 1–24 w celu eliminacji problemu podsłuchu i kopiowania danych. Przełącznik może w ten sposób odizolować od sieci burze broadcastowe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo sieci lokalnej i transmisji danych.

Gwarancja wysokiej jakości wideo

2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe porty SFP to rozwiązanie w pełni wystarczające do zapewnienia płynnej transmisji nawet wtedy, gdy w tym samym czasie uruchomione są 24 kamery IP rejestrujące w jakości HD.

Duża wytrzymałość na temperatury i efektywne odprowadzanie ciepła

Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja, która eliminuje problem przegrzewania się urządzenia sprawiają, że przełącznik działa stabilnie w szerokim zakresie temperatur (0 – 50°C).

Zasilanie PoE o mocy 250 W dla wielu zastosowań

Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 250 W łącznej mocy zasilania PoE*przełącznika wyposażonego w 24 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP — do 250 m zasięgu transmisji

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze. Prędkość na portach w trybie Extend spada do 10 Mb/s. Rzeczywisty dystans transmisji może różnić się od podanej wartości, w zależności od jakości używanego przewodu.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii w celu ochrony przed przeciążeniami

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 250 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 24 porty RJ45 10/100 Mb/s PoE+, 2 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 gigabitowe sloty Combo SFP

- **Okablowanie sieciowe:** 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4, 5 (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 1000BASE-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyżej (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 1000BASE-X MMF, SMF
- **Ilość wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Tak
- **Zasilanie:** 100-240 V AC, 50/60 Hz
- **Szybkość przekierowań pakietów:** 6,5472 Mp/s
- **Porty PoE+ (RJ45):** Standard: zgodność z 802.3at/802.3af; Porty PoE: Port 1 – Port 24
- **Łączna moc zasilania PoE:** 250 W
- **Tablica adresów MAC:** 8 K
- **Ramki jumbo:** 10 KB
- **Wydajność przełączania:** 8,8 Gb/s
- **Wymiary (S x G x W):** 440 × 180 × 44 mm (17,3 × 7,1 × 1,7 cali)
- **Maks. zużycie energii:** 18,32 W (220/50 Hz bez podłączonego urządzenia PoE), 294 W (220/50 Hz z podłączonym urządzeniem PoE 250 W)
- **Ilość generowanego ciepła:** 62,47 BTU/h (bez podłączonego urządzenia PoE), 1002,54 BTU/h (z podłączonym urządzeniem PoE 192 W)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Funkcje zaawansowane:** Współpraca z urządzeniami PoE z obsługą standardu IEEE 802.3at/af, Tryb Extend (do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE), Tryb Priority, Tryb Isolation, Wykrywanie urządzeń PoE, Inteligentne zasilanie, Automatyczne zapamiętywanie i automatyczne wygaszanie adresów Mac, Kontrola przepływu IEEE802.3x
- **Metoda transmisji:** Store-And-Forward

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** TL-SL1226P, Kabel zasilający, Instrukcja instalacji, Dwie obudowy do montażu i elementy mocujące
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~50℃ (32℉~122℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 24 porty RJ45 10/100 Mb/s PoE+, 2 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 gigabitowe sloty Combo SFP
- **Okablowanie sieciowe:** 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4, 5 (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 1000BASE-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyżej (do 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m); 1000BASE-X MMF, SMF
- **Ilość wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Tak
- **Zasilanie:** 100-240 V AC, 50/60 Hz
- **Szybkość przekierowań pakietów:** 6,5472 Mp/s
- **Porty PoE+ (RJ45):** Standard: zgodność z 802.3at/802.3af; Porty PoE: Port 1 – Port 24
- **Łączna moc zasilania PoE:** 250 W
- **Tablica adresów MAC:** 8 K
- **Ramki jumbo:** 10 KB
- **Wydajność przełączania:** 8,8 Gb/s
- **Wymiary (S x G x W):** 440 × 180 × 44 mm (17,3 × 7,1 × 1,7 cali)
- **Maks. zużycie energii:** 18,32 W (220/50 Hz bez podłączonego urządzenia PoE), 294 W (220/50 Hz z podłączonym urządzeniem PoE 250 W)
- **Ilość generowanego ciepła:** 62,47 BTU/h (bez podłączonego urządzenia PoE), 1002,54 BTU/h (z podłączonym urządzeniem PoE 192 W)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Funkcje zaawansowane:** Współpraca z urządzeniami PoE z obsługą standardu IEEE 802.3at/af, Tryb Extend (do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE), Tryb Priority, Tryb Isolation, Wykrywanie urządzeń PoE, Inteligentne zasilanie, Automatyczne zapamiętywanie i automatyczne wygaszanie adresów Mac, Kontrola przepływu IEEE802.3x
- **Metoda transmisji:** Store-And-Forward

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** TL-SL1226P, Kabel zasilający, Instrukcja instalacji, Dwie obudowy do montażu i elementy mocujące
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~50℃ (32℉~122℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca