

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-punkt-dostepowy-eap650-desktop-omada-ax3000-dual-band-wi-fi-6-p-18347.html>



TP-LINK Punkt dostępowy EAP650-Desktop Omada AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6

Cena brutto	510,00 zł
Cena netto	414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66944186
Kod producenta	EAP650-Desktop
Kod EAN	8885020623734
Producent	TP-LINK

Opis produktu

- Błyskawicznie szybkie prędkości WiFi 6 AX3000: 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz, co łącznie daje 2976 Mb/s.
- Wiele portów Gigabit: Możliwość podłączenia wielu urządzeń dzięki 4 gigabitowym portom Ethernet.
- Wygodne wdrożenie: Obsługuje zarówno zasilanie PoE++ 802.3bt, jak i zasilacz DC (w zestawie), co umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie.
- Bez konieczności instalacji: Obsługuje instalację na biurku bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.
- Wysoka elastyczność: Oferuje elastyczne opcje montażu zarówno na biurku, jak i na ścianie.
- Płynne działanie dzięki bezproblemowemu roamingowi: Użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym strumieniowaniem, ponieważ ich urządzenia płynnie przełączają się między punktami dostępowymi.
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze: Integracja z platformą Omada SDN umożliwia scentralizowane zarządzanie.

DANE TECHNICZNE

CECHY SPRZĘTOWE

- Porty:
 - 4 porty Ethernet 1Gb/s
 - 1 port FXS
 - 1 port Ethernet z wyjściem PoE (802.3at/af)
- Przyciski: Reset, LED
- Zasilanie: 802.3 af/at/bt PoE lub 12V/1,5A DC (PoE wymaga zasilania 802.3at/bt)
- Pobór mocy: 17,3W (bez wyjścia PoE)

- Waga: 452g (bez podstawki montażowej)
- Wymiary: 175 × 140 × 33 mm (6,9 × 5,5 × 1,3 cali)
- Anteny: Wewnętrzne, dookólne
 - 2,4 GHz: 2 × 5 dBi
 - 5 GHz: 3 × 4,7 dBi
- Zasięg: 140 m²
- Montaż: Na biurku / ścianie (zestaw montażowy w zestawie)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Liczba jednoczesnych klientów: 250+
- Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Częstotliwość: 2,4 GHz i 5 GHz
- Prędkość transmisji:
 - 5 GHz: 2402 Mb/s
 - 2,4 GHz: 574 Mb/s
- Funkcje:
 - 2×2 MU-MIMO (2,4GHz i 5GHz)
 - HE160, OFDMA, Omada Mesh
 - Płynny roaming, Multi SSID (16 SSID)
 - Włączanie/Wyłączanie SSID, Nadajnika
 - Sieć dla gości, Automatyczny wybór kanału
 - Beamforming, Ograniczenie prędkości, Airtime Fairness
 - QoS, RADIUS Accounting, Uwierzytelnianie MAC

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Uwierzytelnianie: Strona powitalna
- Funkcje bezpieczeństwa:
 - Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC
 - Izolacja klientów, VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP
 - WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

ZARZĄDZANIE

- Aplikacja Omada: Tak
- Scentralizowane zarządzanie:
 - Kontroler sprzętowy, programowy i chmurowy Omada
- Dostęp do chmury: Tak

- Powiadomienia e-mail: Tak
- Zarządzanie:
 - SNMP (v1, v2c, v3), SSH, Przeglądarka
 - Bezobsługowa konfiguracja ZTP (wymaga kontrolera Omada opartego na chmurze)

INNE

- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, IC
- Zawartość opakowania: EAP650-Desktop, zestaw montażowy, instrukcja
- Środowisko pracy:
 - Temperatura pracy: 0°C–40°C (32°F–104°F)
 - Temperatura przechowywania: -40°C–70°C (-40°F–158°F)
 - Wilgotność: 10%–90% (praca), 5%–90% (przechowywanie), bez kondensacji