

BRAK
ZDJĘCIA



TP-LINK Punkt dostępowy EAP680 AX6000

Cena brutto	883,00 zł
Cena netto	717,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45446567
Kod producenta	EAP680
Kod EAN	4897098687178
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Punkt dostępowy EAP680 AX6000

Sufitowy punkt dostępowy WiFi 6, standard AX6000

- Niesamowicie szybkie Wi-Fi 6: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 5952 Mb/s.
- Wysoka wydajność Wi-Fi 6: Więcej połączonych urządzeń może korzystać z wyższej prędkości.
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Integracja z platformą Omada SDN pozwala na zarządzanie siecią lokalnie i zdalnie z Chmury przez interfejs Web lub aplikację Omada.
- Szerokość kanału 160 MHz: Podwojona ilość danych szczytowej transmisji na jednym strumieniu dzięki HE160.
- Płynny roaming: Transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację.
- Omada Mesh: Możliwość bezprzewodowego łączenia się punktów dostępowych w celu utrzymania dużego zasięgu sieci i dowolności ich rozmieszczenia.
- Obsługa zasilania PoE+: Dobór lokalizacji dla urządzenia oraz jego montaż nie przysparzają większych trudności dzięki obsłudze zasilania PoE+ (w standardzie 802.3at) oraz zasilania DC.

Integracja z platformą Omada SDN Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, Przełączniki i Routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu. Doświadcz pełnej kontroli dostępnej na wyciągnięcie ręki.

Automatyczny wybór kanału i Regulacja mocy optymalizują wydajność Zapewnia wysoką wydajność sieci bezprzewodowej, redukując jednocześnie zakłócenia WiFi, poprzez automatyczne dostosowanie ustawień kanałów i poziomów mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci.

Łatwe parowanie, mniej przewodów W oparciu o technologię Mesh, Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału WiFi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable.

Optymalizacja wydajności sieci Inteligentna optymalizacja wybiera najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi EAP, a Self-healing zapewnia aby pozostały online, nawet gdy jeden punkt dostępowy przestanie działać.

Bezpieczna sieć dla gości do 16 SSID Sieć dla gości zapewnia rozszerzone bezpieczeństwo użytkownikom. Różne SSID pozwalają na łatwe zarządzanie.

WPA3 dla otwartych publicznych sieci Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom klasy enterprise, WPA3 zapewnia wzmocnione bezpieczeństwo danych dla niezabezpieczonych do tej pory hotspotów WiFi.

Sterowanie pasmem Dwupasmowe urządzenia są automatycznie łączone z szerszym pasmem 5 GHz, co daje im dostęp do szybszych połączeń.

Równoważenie obciążenia pasma Mocno obciążona ruchem danych sieć działa płynnie i bez zakłóceń nawet wtedy, gdy jest z nią połączonych wiele urządzeń.

- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
- **Pasmo:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Standardy:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
- **Liczba anten :** 8
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Zysk anteny:** 5 dBi
- **Bezpieczeństwo:**
 - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
 - Kontrola dostępu
 - Filtrowanie adresów MAC
 - Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową
 - Mapowanie SSID do VLAN
 - Wykrywanie nieautoryzowanych AP
 - Obsługa 802.1X
 - Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
- **Zasilanie:**
 - 802.3at PoE
 - 12V / 2A DC (zasilacz w zestawie)
- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Akcesoria w zestawie:**
 - EAP680
 - Zasilacz
 - Zestaw montażowy
 - Instrukcja instalacji
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 220 × 220 × 32.5 mm

