Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-punkt-dostepowy-eap683-ur-access-point-ax6000-p-16259.html



TP-LINK Punkt dostępowy EAP683 UR Access Point AX6000

Cena brutto	**737,00 zł**
Cena netto	**599,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60646549**
Kod producenta	**EAP683 UR**
Kod EAN	**8885020621938**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

EAP683 UR

Sufitowy punkt dostępowy WiFi 6, standard AX6000

- Prędkość WiFi 6: Obsługa prędkości dochodzących do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 5952 Mb/s[†]
- Duży zasięg sieci bezprzewodowej dzięki wbudowanym antenom 4×4 MIMO i wysokiej mocy transmisji
- Obsługa technologii WiFi 6 takich jak HE160, 1024-QAM itp[‡]
- Integracja z platformą Omada SDN umożliwia scentralizowane zarządzanie
- Zaawansowane funkcje: Omada Mesh, Płynny roaming i wiele więcej[§]
- Punkt dostępowy obsługuje zasilanie 802.3at PoE+ i zasilanie DC (zasilacz nie znajduje się w zestawie)

Specyfikacja

CECHY SPRZĘTOWE	
Porty	1 Port RJ45 2,5G PoE+
Przyciski	Reset
Zasilanie	• 802.3at PoE • 12 V / 2 A DC Uwaga: Zasilacz nie znajduje się w zestawie.
Pobór mocy	• EU: 20,43W
Wymiary (S x G x W)	220 × 220 × 32,5 mm (8,7 × 8,7 × 1,3 cali)
Anteny	Wewnętrzne, dookólne: • 2,4 GHz: 4× 4 dBi • 5 GHz: 4× 5 dBi

CECHY SPRZĘTOWE	
Bluetooth	Tak
Montaż	Montaż sufitowy/naścienny (Zestawy montażowe znajdują się w zestawie)
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
Pokrycie zasięgu	185[2] ***
Liczba jednoczesnych klientów	510+ **
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Częstotliwość pracy	2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji	• 5 GHz: do 4804 Mb/s • 2,4 GHz: do 1148 Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej	• 1024-QAM • 4 razy dłuższy symbol OFDM • OFDMA • Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) • Wł./wył. transmisji bezprzewodowej • Automatyczny wybór kanału • Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • HE160 (Szerokość kanału 160 MHz)‡ • Płynny roaming§ • Omada Mesh§ • Sterowanie pasmem • Równoważenie obciążenia pasma • Airtime Fairness • Beamforming • Ograniczanie prędkości • Harmonogram restartu • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	• Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ • Kontrola dostępu • Filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych AP • Obsługa 802.1X • Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Moc transmisji	