Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-punkt-dostepowy-wi-fi-7-be3600-omada-125g-rj45-p-16953.html



TP-LINK Punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600 Omada 1×2.5G RJ45

Cena brutto	**439,00 zł**
Cena netto	**356,91 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**62980034**
Kod producenta	**EAP723**
Kod EAN	**8885020623031**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Punkt dostępu TP-LINK Omada EAP723 2.4 / 5 GHz, Wi-Fi

- **EAP723**

  Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE3600

  Zoptymalizowana wydajność przewodowa

  Port Ethernet o prędkości 2,5Gb/s zastosowany w EAP723 zapewnia wilogigabitową wydajność dla szybkiego Wi-Fi. Obsługa zasilania PoE 802.3at jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego wdrożenia urządzenia.

- Dwupasmowe Wi-Fi 7 w standardzie BE3600 (2882 Mb/s w 5 GHz + 688 Mb/s w 2,4 GHz)
- Port 2.5G uwalniający pełny potencjał Wi-Fi 7
- Szerokość kanału 160 MHz umożliwia działanie wielu jednoczesnych transmisji
- Multi-RU zapewnia wysoką wydajność Twojej sieci
- Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming

Architektura sieci - GigabitEthernet

Porty we/wy - 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port

Pasmo

- 2,4 GHz
- 5 GHz

Standardy

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

- 802.11ac
- 802.11ax
- 802.11be

Liczba anten - 4

Antena - Wewnętrzna

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

- Uwierzytelnianie przez Portal
- Kontrola dostępu
- Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000
- Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową
- VLAN
- Wykrywanie nieautoryzowanych AP

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- SNMP: v1, v2c, v3
- Aplikacja Omada
- Dziennik systemowy
- Zarządzanie przez przeglądarkę

Zasilanie - 802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (Zasilacz nie znajduje się w zestawie)

Wymagania środowiskowe

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji

Certyfikaty - CE, FCC, RoHS, IC

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja instalacji
- Zestaw do montażu na suficie lub ścianie

Kolor - Biały

Waga - 410 g

Wymiary - 160 x 160 x 36.7 mm