Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-punkt-dostepu-eap615-wall-wifi-6-ax1800-p-14034.html



TP-LINK Punkt dostępu EAP615-Wall WiFi 6 AX1800

Cena brutto	**307,00 zł**
Cena netto	**249,59 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36207537**
Kod producenta	**EAP615-WALL**
Kod EAN	**4897098683606**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Punkt dostępu EAP615-Wall WiFi 6 AX1800

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy WiFi 6, AX1800

- **Znakomita prędkość WiFi 6:** Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1775 Mb/s.
- **Wysoka wydajność połączeń:** Gwarancja wyższej wydajności sieci i niższych opóźnień.
- **Cztery Gigabitowe porty:** 4 Gigabitowe porty Ethernet (1x Uplink i 3x Downlink), w tym jeden Downlink wspierający PoE Pass-Through zapewnia zasilanie przewodowemu urządzeniu.
- **Scentralizowane zarządzanie:** Integracja z platformą Omada SDN zapewnia dostęp w Chmurze i zarządzanie zdalne.
- **Bezpieczna sieć dla gości:** Do dyspozycji jest wiele metod uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, itp.) oraz liczne technologie, które chronią dostępu do sieci bezprzewodowych.
- **Prosty montaż i wsparcie PoE:** Konstrukcja zapewnia łatwość montażu dzięki kompatybilności z puszką instalacyjną 86mm oraz standardową puszką instalacyjną UE i USA oraz wsparciu zasilania PoE 802.3af/at.

Znakomita prędkość WiFi 6

Sprostaj wymaganiom płynnych działań online oraz większej liczby połączonych urządzeń. Najnowsze technologie 802.11ax*, takie jak 1024 QAM i Długi Symbol OFDM pozwalają EAP osiągnąć prędkości do 1775Mb/s.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Nie tylko Prędkość, ale również Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swoją sieć i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Snoopingiem za pomocą szyfrowania WPA3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacją sieci dla Gości.

Bezpieczna sieć dla gości do 16 SSID

Sieć dla gości zapewnia rozszerzone bezpieczeństwo użytkownikom. Różne SSID pozwalają na łatwe zarządzanie.

Sieć dla gości z logowaniem przez Voucher i SMS

Strona powitalna (włączając SMS i Voucher) oraz uwierzytelnianie 802.1x pomagają zachować autoryzację gości i ich dostęp do sieci. Rozwiń swój biznes dzięki niestandardowej stronie reklamowej.

WPA3 dla otwartych publicznych sieci

Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom klasy enterprise, WPA3 zapewnia wzmocnione bezpieczeństwo danych dla niezabezpieczonych do tej pory hotspotów WiFi.

Bezproblemowy montaż dzięki zasilaniu PoE

Dzięki wsparciu PoE 802.3af/802.3at nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów w budynku. Wykorzystaj istniejące kable Ethernet i już możesz korzystać z urządzeń.

Gigabitowe porty podłączenie do sieci

Urządzenia przewodowe takie jak Telefony IP mogą być zasilane bez dodatkowych przewodów elektrycznych. Cztery porty (1 uplink + 3 downlink) przekazują dane o szybkości Gigabita. Jeden z portów wyjściowych oferuje funkcję PoE Pass-Through aby wyeliminować potrzebe zakładania kolejnego portu do zasilania.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Downlink: 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Jeden port obsługuje PoE OUT. Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W.)
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Tak
- **Przyciski:** Reset
- **Zasilanie:** PoE 802.3af/at
- **Pobór mocy:** EU: 10W (802.3at PoE, bez PoE Out)
- **Wymiary (S x G x W):** 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in)
- **Wymiary:** 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 cali)
- **Antena:** 2 anteny w dwóch pasmach (2,4 GHz: 2x3 dBi; 5 GHz: 2x4 dBi)

- **Montaż:** Montaż naścienny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Pojemność klientów sieci Wi-Fi:** 100+
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: do 1201 Mb/s; 2,4 GHz: do 574 Mb/s
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** 16 SSID□do 8 SSID na każdym paśmie), Wyłączanie sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), Płynny roaming, Beamforming, MU-MIMO, Limit prędkości, Równoważenie obciążenia pasma, Airtime Fairness, Sterowanie pasmem, Harmonogram restartu, Harmonogram sieci bezprzewodowej, RADIUS Accounting, Autoryzacja MAC, Statystyki sieci bezprzewodowej, Statyczne IP, Dynamiczne IP
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise,
- **Moc transmisji:** CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP), < 23 dBm (5 GHz, EIRP); FCC: < 21 dBm (2.4 GHz), < 21 dBm (5 GHz)

ZARZĄDZANIE

- **Aplikacja Omada:** Tak
- **Zarządzanie centralne:** Kontroler sprzętowy Omada (OC300), Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze
- **Dostęp do chmury:** Tak. Wymaga użycia kontrolera OC300, OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze, lub Programowego kontrolera Omada.
- **Powiadomienia e-mail:** Tak
- **Wyłącznik diod:** Tak
- **Kontrola dostępu po adresach MAC:** Tak
- **SNMP:** v1, v2c, v3
- **Dziennik systemowy:** Lokalny i zdalny
- **SSH:** Tak
- **Zarządzanie przez przeglądarkę:** HTTP/HTTPS
- **Zarządzanie L3:** Tak
- **Zarządzanie multi-site:** Tak
- **Zarządzanie VLAN:** Tak
- **Bezobsługowa konfiguracja ZTP:** Tak. Wymaga użycia kontrolera Omada opartego na Chmurze.

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** EAP615-Wall, Instrukcja instalacji, Zestaw montażowy
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0–40 ℃ (32–104 ℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40–70 ℃ (-40–158 ℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10–90% niekondensująca; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5–90% niekondensująca

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Downlink: 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Jeden port obsługuje PoE OUT. Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W.)
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Tak
- **Przyciski:** Reset
- **Zasilanie:** PoE 802.3af/at
- **Pobór mocy:** EU: 10W (802.3at PoE, bez PoE Out)
- **Wymiary (S x G x W):** 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in)

- **Wymiary:** 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 cali)
- **Antena:** 2 anteny w dwóch pasmach (2,4 GHz: 2x3 dBi; 5 GHz: 2x4 dBi)
- **Montaż:** Montaż naścienny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Pojemność klientów sieci Wi-Fi:** 100+
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: do 1201 Mb/s; 2,4 GHz: do 574 Mb/s
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** 16 SSID□do 8 SSID na każdym paśmie), Wyłączanie sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), Płynny roaming, Beamforming, MU-MIMO, Limit prędkości, Równoważenie obciążenia pasma, Airtime Fairness, Sterowanie pasmem, Harmonogram restartu, Harmonogram sieci bezprzewodowej, RADIUS Accounting, Autoryzacja MAC, Statystyki sieci bezprzewodowej, Statyczne IP, Dynamiczne IP
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise,
- **Moc transmisji:** CE:

ZARZĄDZANIE

- **Aplikacja Omada:** Tak
- **Zarządzanie centralne:** Kontroler sprzętowy Omada (OC300), Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze
- **Dostęp do chmury:** Tak. Wymaga użycia kontrolera OC300, OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze, lub Programowego kontrolera Omada.
- **Powiadomienia e-mail:** Tak
- **Wyłącznik diod:** Tak
- **Kontrola dostępu po adresach MAC:** Tak
- **SNMP:** v1, v2c, v3
- **Dziennik systemowy:** Lokalny i zdalny
- **SSH:** Tak
- **Zarządzanie przez przeglądarkę:** HTTP/HTTPS
- **Zarządzanie L3:** Tak
- **Zarządzanie multi-site:** Tak
- **Zarządzanie VLAN:** Tak
- **Bezobsługowa konfiguracja ZTP:** Tak. Wymaga użycia kontrolera Omada opartego na Chmurze.

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** EAP615-Wall, Instrukcja instalacji, Zestaw montażowy
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0–40 ℃ (32–104 ℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40–70 ℃ (-40–158 ℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10–90% niekondensująca; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5–90% niekondensująca