

TP-LINK Rejestrator video VIGI NVR4032H 32 Channel Video Recorder



Cena brutto	3 514,00 zł
Cena netto	2 856,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66944209
Kod producenta	VIGI NVR4032H
Kod EAN	4895252500752
Producent	TP-LINK

Opis produktu

VIGI NVR4032H

32-kanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI

- Możliwość dekodowania 16 kanałów @ 2MP lub 8 kanałów @ 4MP: Korzystaj z większej liczby kanałów, podglądu na żywo i odtwarzania w tym samym czasie.
- Interfejsy HDMI i VGA: Obsługa niezależnych wyjść wideo.
- H.265+: Kamery nie muszą wykorzystywać nadmiernej przepustowości sieci - urządzenia przesyłają skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci, a wszystko to bez utraty jakości nagrania.
- Przepustowość przychodząca i wychodząca do 320 Mb/s: Umożliwia Twojemu NVR zarządzanie większą ilością kamer o wysokiej rozdzielczości.
- Pamięć masowa: Obsługa 4 dysków ze złączem SATA, do 10 TB każdy.
- Jednoczesne odtwarzanie 16 kanałów: Oglądaj obraz z maksymalnie 16 kamer w tym samym czasie, zwiększaj prędkość i znajduj zdarzenia w harmonogramie wideo, aby z łatwością przeglądać nagrania wideo.
- Dwa porty Ethernet: Obsługa trzech trybów sieci, włączając tryb wielu adresów, połączenie zapasowe i równoważenie pasma.
- Plug & Play: Automatyczne dodawanie nowych, nieużywanych kamer IP VIGI do NVR i ich natychmiastowa aktywacja sprawia, że montaż urządzeń jest szybszy, niż kiedykolwiek wcześniej.
- Monitorowanie zdalne: Dedykowana aplikacja VIGI, graficzny interfejs Web i VIGI Security Manager umożliwiają zdalny monitoring w prosty i wygodny sposób.
- Montaż w szafie Rack: Oszczędność miejsca i łatwa instalacja.
- Zgodność ze standardami ONVIF: Proste dodawanie kamer IP VIGI oraz innych producentów umożliwia tworzenie silnej i zroźnicowanej sieci, dzięki wysokiej kompatybilności.

DANE TECHNICZNE

Audio i Wideo

- Wejście Wideo IP: Obsługuje 32 kanały
- Pasma przychodzące/wychodzące: 320 Mb/s
- Rozdzielczość HDMI (1 kanał): 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x720/60Hz
- Rozdzielczość VGA (1 kanał): 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz
- Tryb wyjścia: HDMI/VGA niezależne, możliwość wyświetlania 1/4/6/8/9/16/25/32/36 widoków
- Kompresja audio: G.711A, G.711U, G.726
- Kompresja wideo: H.265+/H.265, H.264+/H.264
- Rozdzielczość nagrywania: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p
- Jednoczesne odtwarzanie: 16 kanałów
- Wydajność: 25fps (16 kanałów @ 2MP, 32 kanały @ 720p) / 30fps (4 kanały @ 8MP, 6 kanałów @ 5MP, 8 kanałów @ 4MP)

Zarządzanie nagrywaniem

- Tryb nagrywania: Ręczne, harmonogram, detekcja ruchu
- Tryb odtwarzania: Natychmiastowe, regularne, oznaczenia, zdarzenia
- Funkcje odtwarzania: Pauza, stop, szybkie przewijanie, klip wideo, eksport, zoom cyfrowy

Sieć

- Protokoły: UPnP, NTP, SMTP, DNS, TCP/IP, IPv4, IPv6
- Dostęp z aplikacji: Android, iOS
- Przeglądarka: Chrome, Firefox, Edge
- Kompatybilność: ONVIF Profil S/T, CGI

Interfejsy zewnętrzne

- Sieć: 2 porty Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s
- USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Audio: 1x Wejście RCA, 1x Wyjście RCA
- Alarm Wejście/Wyjście: 16/4
- Port szeregowy: 1x RS232
- Zasilanie: 1 gniazdo AC Jack
- HDMI/VGA: 1 port HDMI, 1 port VGA

Dysk twardy

- Interfejsy SATA: 4
- Pojemność dysku: Do 16 TB na dysk HDD

Alarmy

- Typy alarmów: Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie, pojazdy, ludzie

- Powiązanie alarmu: Nagrywanie, alarmy świetlne, alarmy dźwiękowe

Informacje ogólne

- Temperatura przechowywania: -40-70 °C
- Wilgotność przechowywania: 10%-90% RH
- Wymiary: 440 × 330 × 44 mm
- Waga netto: 4,0 kg
- Zużycie energii: 5 W (bez dysków), 48 W (z dyskami)
- Zasilanie: 100-240V AC, 50-60Hz
- Certyfikaty: CE, RoHS, FCC, HDMI

Różne perspektywy na jednym ekranie

Wyjście wideo 4K HDMI i możliwość dekodowania 32MP

Wyraźny obraz w rozdzielczości 8MP zapewnia Ci możliwość uchwycenia każdego szczegółu. Skuteczność dekodowania 16 kanałów w rozdzielczości 2MP lub 8 kanałów w rozdzielczości 4MP umożliwia korzystanie z podglądu na żywo i odtwarzanie wielu kanałów w tym samym czasie.

Niezależne wyjścia wideo

Znaczące zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę ekranów.

Podłącz porty HDMI i VGA do dwóch różnych ekranów i wybieraj dowolnie co chcesz na nich wyświetlać. W ten sposób możesz korzystać jednocześnie z wielokanałowych strumieni na żywo.

Porty VGA i HDMI wyświetlają strumienie na żywo oraz swoje interfejsy konfiguracji i odtwarzania. Umożliwia to użytkownikom odtwarzanie nagranych wideo lub konfigurację urządzeń podczas jednoczesnego oglądania obrazu na żywo.

Wiele portów dla różnorodnych funkcji

Rejestrator VIGI NVR4032H jest wyposażony w wiele możliwości komunikacji, takich jak na przykład 16× wejść alarmowych, 4× wyjścia alarmowe, dwukierunkową transmisję audio, wejście wideo, niezależne wyjścia wideo i wiele więcej opcji, odpowiednich do monitoringu firmy.

Wysoka przepustowość dla kamer o wysokiej rozdzielczości 320 Mb/s przepustowości łącza wideo

Duża przepustowość pozwala na podłączenie większej liczby kamer o wysokiej rozdzielczości do Twojego NVR.

Do sieciowego rejestratora wideo VIGI można podłączyć do 32 kamer HD, co zostało sprawdzone w testach laboratoryjnych korzystając z kamer VIGI.

Bezpieczeństwo na każdy dzień i godzinę 4 interfejsy SATA (do 10TB każdy)

Automatyczne i ciągłe rejestrowanie materiału do 40 TB z połączonych kamer zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych, do których możesz uzyskać szybki i wygodny dostęp.

Oszczędność miejsca i łatwa instalacja. Montaż w szafie Rack

Wystarczy zamontować NVR w szafie rack, podłączyć go odpowiednimi kablami i będzie gotowy do działania. Dzięki temu, urządzenie może być z powodzeniem używane w wielu zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Zapomnij o długich listach kompatybilności. Zgodność ze standardami ONVIF

Proste dodawanie kamer IP VIGI oraz innych producentów umożliwia tworzenie silnej i zróżnicowanej sieci, dzięki wysokiej kompatybilności.

Jeden ekosystem. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem ducha

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.