Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-rejestrator-wideo-vigi-nvr1008h-8-channel-p-9260.html



TP-Link rejestrator wideo VIGI NVR1008H 8 Channel

Cena brutto	**598,00 zł**
Cena netto	**486,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35099285**
Kod producenta	**11791931**
Kod EAN	**6935364072339**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Sieciowy rejestrator wideo VIGI NVR1008H 8 Channel Video Recorder

8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI

- Ciągłe nagrywanie 24/7: Automatycznie przechowuje do 10 TB materiału z podłączonych kamer, aby zabezpieczyć dane i zapewnić szybki i wygodny dostęp.
- 8-kanałowy podgląd na żywo w czasie rzeczywistym: Ostra rozdzielczość obrazu do 5 MP i 8-kanałowy wyświetlacz zapewniają uchwycenie każdego szczegółu pod każdym kątem.
- 4-kanałowe jednoczesne odtwarzanie: Odtwarzaj ponownie obraz z maksymalnie 4 kamer jednocześnie, zwiększ prędkość odtwarzania i znajdź zdarzenia w harmonogramie wideo, aby łatwo przeglądać materiał.
- Zdalne monitorowanie: Dedykowana aplikacja VIGI została opracowana do zdalnego monitorowania, zapewniając łatwość i wygodę.
- H.265+: Bez dodatkowej przepustowości Twoja kamera przesyła skompresowane, krystalicznie czyste wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, zmniejszyć obciążenie sieci i obniżyć koszty monitorowania bez poświęcania jakości obrazu.
- Onvif zapewnia kompatybilność**: Łatwe dodawanie IPC od VIGI i innych marek, aby stworzyć potężną i zróżnicowaną sieć dzięki kompatybilności bez barier.
- Interfejs 1 HDD (do 10 TB): Przechowuje do 10 TB (720 dni* wideo) na dysku twardym SATA, zapewniając lokalne bezpieczeństwo przechowywania danych.
- Dwukierunkowy dźwięk: dzięki obsłudze interkomu głosowego możesz prowadzić dwukierunkowe rozmowy podczas oglądania swojego kanału z dowolnego miejsca. Nadaje się do zarządzania.
- Przepustowość dostępu wideo 80 Mb/s: Wysoka przepustowość dostępu wideo zapewnia, że Twój NVR połączy więcej kamer o wysokiej rozdzielczości. W oparciu o testy laboratoryjne z użyciem kamer VIGI, VIGI NVR może podłączyć do ośmiu kamer 4MP.

- **Liczba kanałów:** 4
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Maks. liczba dysków:** 1
- **Maks. pojemność dysków:** 10 TB
- **Interfejs dysku:** SATA
- **Kompresja wideo:** H.265,H.264

- **Komunikacja bezprzewodowa:** WiFi
- **Złącza:** RJ-45,2 x USB 2.0
- **Wymiary:** 246.2x148.2x42.6 mm
- **Waga:** 578.5 g
- **Pozostałe parametry:** Zasilacz zewnętrzny

  - 12 V DC, nie więcej niż 18 W

  Pobór mocy 4,25 W (bez dysku)

  - 13.10 W (z dyskiem)

  Temperatura pracy

  - -1055 °C

  Obudowa

  - 1U Obudowa

  SIEĆ

  - Protokół TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

  - Pasmo przychodzące 80 Mb/s

  - Przepustowość wychodząca 60 Mb/s

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Liczba kanałów:** 4
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Maks. liczba dysków:** 1
- **Maks. pojemność dysków:** 10 TB
- **Interfejs dysku:** SATA
- **Kompresja wideo:** H.265,H.264
- **Komunikacja bezprzewodowa:** WiFi
- **Złącza:** RJ-45,2 x USB 2.0
- **Wymiary:** 246.2x148.2x42.6 mm
- **Waga:** 578.5 g
- **Pozostałe parametry:** Zasilacz zewnętrzny

  - 12 V DC, nie więcej niż 18 W

  Pobór mocy 4,25 W (bez dysku)

  - 13.10 W (z dyskiem)

  Temperatura pracy

  - -1055 °C

  Obudowa

  - 1U Obudowa

  SIEĆ

- Protokół TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

- Pasmo przychodzące 80 Mb/s

- Przepustowość wychodząca 60 Mb/s