Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-router-archer-be400-wifi-7-p-16260.html



TP-LINK Router Archer BE400 WiFi 7

Cena brutto	**789,00 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60646554**
Kod producenta	**Archer BE400**
Kod EAN	**8885020624113**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

EAP783

Sufitowy, trzypasmowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE19000

- Trzypasmowe Wi-Fi 7 w standardzie BE19000 (11520 Mb/s w 6 GHz + 5760 Mb/s w 5 GHz + 1376 Mb/s w 2,4 GHz) †
- Częstotliwość 6 GHz oferująca czystszy i szerszy zakres pasma‡
- 2 porty 10G uwalniające pełny potencjał Wi-Fi 7
- Szerokość kanału 320 MHz umożliwia działanie wielu jednoczesnych transmisji‡
- Multi-Link Operation i Multi-RU zapewaniają wysoką wydajność Twojej sieci‡
- Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming△

Specyfikacja

CECHY SPRZĘTOWE	
Porty	2 porty Ethernet 10G (20G w przypadku agregacji†)
Przyciski	Reset
Zasilanie	• 802.3bt PoE++ • 12V DC Uwaga: Zasilacz nie znajduje się w zestawie
Pobór mocy	39W
Wymiary (S x G x W)	280 x 280 x 46,5 mm (11,0 x 11,0 x 1,8 cali)
Anteny	Wewnętrzne, dookólne:

CECHY SPRZĘTOWE	
	• 2,4 GHz: 4× 4 dBi • 5 GHz: 4× 5,5 dBi • 6 GHz: 4× 5 dBi
Bluetooth	V5.2
Montaż	Montaż sufitowy lub naścienny (Zestaw montażowy znajduje się w zestawie)
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
Pokrycie zasięgu	do 200[2 §]
Liczba jednoczesnych klientów	760+[**]
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Częstotliwość pracy	6 GHz, 5 GHz i 2,4 GHz
Prędkość transmisji	• 6 GHz: do 11520 Mb/s • 5 GHz: do 5760 Mb/s • 2,4 GHz: do 1376 Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej	• MLO • 4K-QAM • MU-MIMO (4x4 MU-MIMO DL/UL) • HE320 (Szerokość kanału 320 MHz)[‡] • Mesh[§] • Płynny roaming(802.11k/v/r)[△] • Automatyczny wybór kanału i Dostosowywanie mocy[*] • Kolorowanie BSS • UL/DL OFDMA • Równoważenie obciążenia pasma • Sterowanie pasmem • Beamforming • Airtime Fairness • Multi-SSID • Statystyki sieci bezprzewodowej • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Harmonogram restartu • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Statyczny/Dynamiczny adres IP
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	• PPSK • VLAN • Kontrola dostępu • Wykrywanie nieautoryzowanych AP • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej[△] • Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000 • Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, OWE
Moc transmisji	