



TP-LINK Router Archer TL-MR105 4G LTE N300

Cena brutto	201,00 zł
Cena netto	163,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	62980038
Kod producenta	TL-MR105
Kod EAN	4895252503371
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TL-MR105

- Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300 Mb/s
- Obsługa sieci 4G LTE Udostępnij swoje połączenie internetowe nawet 32 urządzeniom i korzystaj z prędkości pobierania sięgającej 150 Mb/s
- Włóż kartę nanoSIM i korzystaj Zapomnij o mozolnym procesie konfiguracji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach
- Tryb Routera Wi-Fi Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G

Masz kartę SIM? Nic więcej nie trzeba!

Dzięki wbudowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM wystarczy, że włożysz kartę nano SIM i włączysz urządzenie. Szybkie i stabilne połączenie sieci 4G LTE będzie do Twojej dyspozycji. To prostsze, niż myślisz!

Udostępnij swoje połączenie 4G LTE

Wykorzystaj pełnię możliwości sieci 4G LTE routera TL-MR105 i przekonaj się, jak szybkie są połączenia o prędkości do 150 Mb/s. Udostępnij połączenie 4G LTE urządzeniom Wi-Fi, by rozkoszować się niezakłóconą transmisją swoich ulubionych filmów w jakości HD, szybkim pobieraniem plików oraz płynnymi wideorozmowami. Urządzenie jest zgodne ze standardami FDD-LTE oraz TDD-LTE, dlatego wybór dostawcy usługi internetowej jest niemal nieograniczony.

• Kontrola rodzicielska

Chcesz zablokować dostęp do niebezpiecznych lub nieodpowiednich witryn? Ustawić limit korzystania z Internetu? Sprawdzić, jakie strony odwiedzają Twoje dzieci lub po prostu zawieszać działanie sieci? Te wszystkie udogodnienia zapewni Ci funkcja Kontroli rodzicielskiej.

• Sieć dla gości

Osobna sieć Wi-Fi dla gości zapewni bezpieczeństwo zasobów Twojej domowej sieci.

Sieć Wi-Fi tam, gdzie jej potrzebujesz

TL-MR105 oferuje niespotykaną wygodę użytkowania i wszechstronność. Wieloletnie testy gwarantują uniwersalną kompatybilność, a 2 wewnętrzne anteny LTE odpowiadają za płynne połączenia. Aby korzystać z szybkiej i stabilnej sieci, wystarczy włożyć kartę nano SIM i włączyć urządzenie.

Dostęp do internetu nawet dla 32 urządzeń jednocześnie

Korzystając z routera TL-MR105, z łatwością udostępnisz połączenie 3G/4G nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym, takim jak tablety, laptopy i smartfony. Dodatkowo, 2 wbudowane porty LAN mogą zostać użyte w celu doprowadzenia połączenia z Internetem do urządzeń przewodowych, takich jak komputery stacjonarne.

Rzeczywista prędkość sieci może być ograniczona przez prędkość portu Ethernet WAN lub LAN produktu, szybkość obsługiwaną przez kabel sieciowy, dostawcę internetu i czynniki środowiskowe.

DANE TECHNICZNE

CECHY SPRZĘTOWE

Porty

1 port LAN 10/100 Mb/s

1 port LAN/WAN 10/100 Mb/s

1 slot na kartę nanoSIM

2 zewnętrzne złącza antenowe SMA-F

Przyciski

Reset/WPS

Zewnętrzny zasilacz

9V / 0,85A

Wymiary (S x G x W)

174 × 130 × 60 mm

(6,85 × 5,12 × 2,36 cali)

Anteny

2 wewnętrzne anteny 4G/3G

2 wewnętrzne anteny Wi-Fi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11b/g/n

Częstotliwość pracy

2,4 GHz

Prędkość transmisji

300 Mb/s

Czułość odbiornika

11g 54M: -74dBm

11n HT20: -73dBm

11n HT40: -70dBm

EIRP

< 20 dBm (2,4 GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej

WMM

Harmonogram sieci bezprzewodowej

Statystyki transmisji bezprzewodowej

Funkcja łącza awaryjnego

Tak

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Typ sieci

4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/750 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Bezpieczeństwo transmisji

IPv4 SPI Firewall

Wiązanie adresów IP i MAC

Dostępne tryby pracy

Router 3G/4G

Router bezprzewodowy

Sieć WAN

Dynamiczne przydzielanie adresów IP

Statyczne przydzielanie adresów IP

PPPoE

PPTP (Dual Access)

L2TP (Dual Access)

Zarządzanie

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie zdalne

DHCP

Serwer

Lista klientów DHCP

Rezerwacja adresów

Przekierowanie portów

ALG

Przekierowanie portów

Port Triggering

UPnP

DMZ

Dynamiczny DNS

TP-Link

DynDns

NO-IP

Protokoły

IPv4

IPv6

Funkcja Sieci dla gości

Sieć dla gości 2,4 GHz

Administracja

Aktualizacja oprogramowania

Przywracanie ustawień fabrycznych

Dziennik systemowy

Narzędzia diagnostyczne

INNE

Certyfikaty

CE, RoHS

Zawartość opakowania

TL-MR105

Zasilacz z kablem o długości 1,5m

Kabel RJ45 Ethernet

Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

Karta nanoSIM

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca