

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-router-deco-xe75-pro2-pack-wifi-6e-axe5400-p-16271.html>



## TP-LINK Router Deco XE75 Pro(2-pack) WiFi 6E AXE5400

Cena brutto	<b>2 048,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 665,04 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>60646566</b>
Kod producenta	<b>4897098684986</b>
Kod EAN	<b>4897098684986</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## Router Deco XE75 Pro(2-pack) WiFi 6E AXE5400

### Deko XE75 ProTrójzakresowy system Wi-Fi 6E typu mesh AXE5400

- Wi-Fi 6E dla całego domu - pokrycie powierzchni do 2900 m dzięki płynnej sieci Wi-Fi nowej generacji i spraw, by martwe strefy i buforowanie stały się przeszłością
- Zupełnie nowe pasmo 6 GHz - poznaj najnowszą częstotliwość Wi-Fi, eliminując zakłócenia ze wszystkich starszych urządzeń. Pasma 6 GHz zapewnia również potężne dedykowane łącze typu backhaul, które jeszcze bardziej usprawnia wydajność Wi-Fi urządzeń innych niż 6E
- Prawdziwa prędkość trójzakresowa - wszystkie trzy pasma Wi-Fi współpracują ze sobą, aby uwolnić całkowitą prędkość sieci do 5400 Mb/s dla 200 urządzeń
- Siatka sterowana sztuczną inteligencją - łączy Twój dom pod jedną nazwą i hasłem, zapewniając jednocześnie najlepsze połączenia podczas przenoszenia z pokoju do pokoju
- TP-Link HomeShield - zapewnia bezpieczeństwo Twojej sieci domowej dzięki najnowocześniejszym funkcjom ochrony sieci i IoT
- Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek - aplikacja Deco przeprowadzi Cię przez konfigurację krok po kroku
- Uniwersalna kompatybilność - kompatybilność wsteczna ze wszystkimi generacjami Wi-Fi i współpracuje z dowolnym dostawcą usług internetowych (ISP) i modemem

- **Model:** DECO XE75 PRO(2-PACK)
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 2 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
- **Standardy:** 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac,802.11ax,IPv4,IPv6
- **Pasma:** 2,4 GHz,5 GHz,6 GHz
- **Liczba anten :** 4
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Bezpieczeństwo:** Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu HomeShield Security Ochrona IoT w czasie rzeczywistym Blokowanie złośliwych witryn System ochrony przed włamywaczami Zapobieganie atakom DDoS Domowy skaner sieciowy Serwer VPN Serwer OpenVPN Serwer VPN PPTP Serwer VPN L2TP/IPSec Klient VPN Klient OpenVPN Klient VPN PPTP Klient VPN L2TP/IPSec Szyfrowanie Wi-Fi WPA-Personal WPA2-Indywidualne WPA3-Indywidualne

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Kontrola rodzicielska HomeShield** Profile niestandardowe Profesjonalna biblioteka filtrów treści Czas dla rodziny Pora snu Po czasie Nagrody czasowe Rodzinny ranking czasowy w Internecie Wstrzymaj Internet Raporty tygodniowe i miesięczne **WAN Types** Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP **Quality of Service** HomeShield QoS **Cloud Service** OTA Firmware Upgrade TP-Link ID DDNS **NAT Forwarding** Port Forwarding UPnP **IPTV** IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN **DHCP** Address Reservation DHCP Client List Server **DDNS** TP-Link **Management** Deco App
- **Wymagania środowiskowe:** Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C~60°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% wilgotności względnej Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% wilgotności względnej
- **Certyfikaty:** CE FCC RoHS
- **Akcesoria w zestawie:** 2 jednostki Deco XE75 Pro 1 kabel Ethernet RJ45 2 zasilacze 1 Skrócona instrukcja instalacji
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 105 x 105 x 169 mm