

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-router-er7206-gigabit-multi-wan-vpn-p-9070.html>

TP-LINK Router ER7206 Gigabit Multi-WAN VPN



Cena brutto	683,00 zł
Cena netto	555,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35086722
Kod producenta	TL-ER7206
Kod EAN	6935364072391
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Router ER7206 Gigabit Multi-WAN VPN

TL-ER7206 Gigabitowy router VPN SafeStream, Multi-WAN

- Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- Centralne zarządzanie: Dostęp z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- Porty gigabitowe: 1 gigabitowy port SFP i 5 gigabitowych portów RJ45 zapewniają szybką łączność przewodową.
- Do 4 portów WAN: 1 gigabitowy port SFP WAN i 1 gigabitowy port RJ45 WAN i 2 gigabitowe porty WAN/LAN pozwalają zoptymalizować wykorzystanie pasm.
- Bardzo bezpieczna sieć VPN: Obsługa do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 50 połączeń OpenVPN, 50 połączeń L2TP oraz 50 połączeń PPTP VPN.
- Niezawodne zabezpieczenia: Zaawansowane reguły zapory sieciowej, ochrona przed atakami DoS i filtrowanie adresów IP/MAC/URL zapewniają ochronę sieci i danych.

Omada SDN - jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Urządzeniem TL-ER7206, czyli bramą sieciową w pełni zintegrowaną z platformą Omada SDN, można kontrolować centralnie i zdalnie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do dyspozycji jest także strona konfiguracyjna oraz dedykowana aplikacja, aby zarządzanie urządzeniem było jeszcze wygodniejsze.

Scentralizowane zarządzanie w chmurze: Kompleksowe zarządzanie centralne całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi palcówkami, z poziomu jednego interfejsu - w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Do czterech gigabitowych portów WAN - optymalne wykorzystanie przepustowości

Jeden gigabitowy port SFP WAN, jeden gigabitowy port RJ45 WAN oraz dwa porty, które mogą pełnić zarówno rolę portu WAN, jak i portu LAN umożliwiają użytkownikom routera korzystanie nawet z czterech portów WAN jednocześnie, dzięki czemu spełnia on zróżnicowane wymagania urządzeń w kwestii dostępu do Internetu. Funkcja równoważenia obciążenia pasma Multi-WAN pomaga w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych, uzależniając ten podział od dostępnej przepustowości na każdym porcie WAN.

Bezpieczna sieć VPN

TL-ER7206 zapewnia obsługę IPSec/PPTP/L2TP VPN w oparciu o protokoły IPSec/SSL. Dzięki rozbudowanym możliwościom sprzętowym router ma zdolność obsługi do 100 połączeń LAN-to-LAN IPSec, 50 połączeń OpenVPN, 50 połączeń L2TP oraz 50 połączeń PPTP VPN. Uruchamiana automatycznie jednym kliknięciem funkcja IPSec VPN znacznie ułatwia proces konfiguracji sieci VPN oraz upraszcza zarządzanie siecią, jednocześnie chroniąc i szyfrując prywatną, internetową wymianę danych pomiędzy oddziałami.

Zaawansowane zabezpieczenia

- Niezawodna zaporą sieciową - Zaawansowane reguły zapory sieciowej zapewniają ochronę sieci i danych.
- Wygodna obsługa VLAN - Podziel sieć wirtualną na segmenty, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo i uprościć zarządzanie.
- Ochrona przed atakami DoS - Automatycznie wykrywaj i blokuj ataki DoS, takie jak TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death oraz inne zagrożenia.
- Filtrowanie adresów IP/MAC/URL - Stosuj skuteczną ochronę przeciwko wirusom i włamaniom.
- Wiązanie adresów IP-MAC - Stosuj statyczne przydzielanie adresów IP, aby chronić klientów przed atakami sieciowymi typu ARP spoofing.
- Aktywacja ALG jednym kliknięciem - Aktywuj ALG jednym kliknięciem dla takich protokołów jak FTP, H323, SIP, IPSec i PPTP.

Strategia zarządzania dostępem do Internetu

Ustal reguły korzystania z sieci i z łatwością przydziel pracownikom uprawnienia do korzystania z Internetu, stosując filtrowanie adresów IP/MAC/URL oraz listę kontroli dostępu (ACL). Uwierzytelnianie dostępu poprzez stronę powitalną sprawia, że kontrolowanie zużycia zasobów jest mniej problematyczne dzięki rejestrowaniu, uwierzytelnianiu i klasyfikowaniu użytkowników. Możliwe jest także udostępnienie określonym osobom wybranych zasobów sieciowych.

Wygoda zarządzania z aplikacją Omada Dzięki łatwym do wykonania instrukcjom wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurować potrzebne ustawienia w aplikacji Omada. Monitoruj stan sieci, zarządzaj klientami, zmieniaj ustawienia w dowolnym momencie - a to wszystko z poziomu smartfona lub tabletu.

- **Model:** TL-ER7206
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100/1000 Mbit/s, 2 x WAN (RJ-45)
- **Standardy:** 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1Q
- **Bezpieczeństwo:**

- Zapora sieciowa SPI
- VPN Passthrough
- FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG
- Ochrona przed atakami DoS, Ping of Death
- Zarządzanie lokalne
- Filtrowanie grup WEB
- Filtrowanie adresów URL
- Bezpieczeństwo sieciowe
- Wysyłanie pakietów GARP\$
- Skanowanie ARP\$
- Wiązanie adresów IP i MAC\$
- TCP/UDP/ICMP Flood Defense
- Blokowanie skanowania TCP (Stealth FIN/Xmas/Null)
- Blokowanie odbierania pakietów ping z sieci WAN

-
- Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- Kontroler Omada oparty na chmurze
- Kontroler sprzętowy Omada (OC300)
- Kontroler sprzętowy Omada (OC200)
- Kontroler programowy Omada
- Dostęp do chmury poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler Omada oparty na chmurze lub kontroler programowy Omada
- DDNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe)
- Zarządzanie poprzez stronę internetową
- Zarządzanie zdalne
- Eksportowanie i importowanie konfiguracji
- SNMP v1/v2c/v3
- Diagnostyka (Ping i Traceroute)
- Synchronizacja NTP
- Obsługa dzienników systemowych
- Automatyczne wykrywanie urządzeń
- Inteligentne monitorowanie stanu sieci
- Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach
- Ujednolicony proces konfiguracji
- Harmonogram restartu
- Spersonalizowana strona logowania do sieci
- Bezobsługowa konfiguracja ZTP

- **Funkcje specjalne:**

- Statyczne/dynamiczne przydzielanie adresów IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Modyfikacja adresów MAC WAN/LAN
- Serwer DHCP
- Rezerwacja adresów DHCP
- Multi-net DHCP
- Interfejsy Multi-IP
- Wdrażanie w toku
- VLAN 802.1Q

-
- IGMP v2/v3 Proxy
 - Filtrowanie w oparciu o adres IP/port/protokół/nazwę domeny
 - Routing statyczny
 - Policy Routing
 - Kontrola przepustowości w oparciu o adres IP/port
 - Gwarantowana i ograniczana przepustowość
 - Inteligentne równoważenie obciążenia pasma
 - Routing zoptymalizowany pod kątem aplikacji
 - Łącze zapasowe (czasoweś, awaryjne)
 - Wykrywanie online
 - One-to-One NATs
 - Multi-Net NAT
 - Serwer wirtualny
 - Port Triggering
 - NAT-DMZ
 - FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
 - Limit sesji oparty na adresie IP
 - **Zasilanie:** 100-240 V~50/60 Hz
 - **Oprogramowanie:** Aplikacja Omada
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux, Unix, Novell NetWare, Mac OS, Windows 98 SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 - **Akcesoria w zestawie:**
 - TL-ER7206
 - Kabel zasilający
 - Instrukcja szybkiej instalacji
 - **Kolor:** Czarny
 - **Wymiary:** 226 x 131 x 35 mm
 - **Pozostałe parametry:**
 - Pamięć Flash: SPI 4 MB + NAND 128 MB
 - Pamięć DRAM: 512 MB
 - Ilość równoczesnych sesji: 150.000
 - Przepustowość VPN IPsec: 291,6 Mb/s
 - Przycisk Reset

