

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-sg1016de-przelacznik-easy-smart-16x1gb-p-9353.html>

TP-LINK SG1016DE przełącznik Easy Smart 16x1Gb



Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35152351
Kod producenta	11790650
Kod EAN	6935364021269
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK SG1016DE przełącznik Easy Smart 16x1Gb

- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 16
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Port konsoli:** Nie
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:** PrzeBcznik Easy Smart TL-SG1016DE firmy TP-LINK wyposażony jest w Batwe w obsBudze funkcje zarzdzania warstwy drugiej. Dzięki obsBudze mirrorowania portów, zapobiegania ptlom oraz diagnostyki stanu portów przeBcznik TL-SG1016DE umo|liwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych problemów w firmowej sieci. Ponadto administratorzy mog wykorzysta obsBug QoS opart o porty lub o tagowanie 802.1p aby zapewni pBynn obsBug transmisji takich jak transmisje gBosowe lub wideo. Dodatkowo, aby zwikszy wydajno| i bezpieczeDstwo sieci, przeBcznik obsBuguje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umo|liwiają Batw konfiguracj portu uplink). Dzięki mo|liwo|ciom zarzdzania TL-SG1016DE zapewnia o wiksz funkcjonalno| ni| przeBaczniki niezarzdalne, jednocze[nie bdc ekonomicznym i prostym w obsBudze rozwizaniem dla twojej sieci.
- **Protokoły uwierzytelniania i dostępu:** Brak danych
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
- **Liczba grup VLAN:** 32
- **Store-and-forward:** Nie
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8
- **Przepustowość:** 32 GB/s
- **Typ obudowy:** Rack
- **Bufor pamięci:** 512 KB
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Obsługiwane protokoły routingu:** brak danych

-
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
 - **Maksymalna ilość urządzeń w stosie:** 0
 - **Zasilacz :** Zewnętrzny
 - **Wentylator :** Nie
 - **Redundancja zasilania:** Nie
 - **Pozostałe parametry:** Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista", Windows 7 lub Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
 - **Akcesoria w zestawie:** - TL-SG1016DE- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Elementy montażowe- Gumowe nóżki
 - **Wymiary:** (SxGxW): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 cala)
 - **Informacje o gwarancji:** 24 miesiące
 - **Do pobrania:** <http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=TL-SG1016DE#down>