Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-sm311lm-modul-1gb-sfp-lc-550m-p-9190.html



TP-LINK SM311LM moduł 1GB SFP LC (550m)

Cena brutto	**64,00 zł**
Cena netto	**52,03 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36087377**
Kod producenta	**12510735**
Kod EAN	**6935364030209**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK SM311LM moduł 1GB SFP LC (550m)

ModuB [wiatBowodowy TL-SM311 przeznaczony jest do zwikszania zasigu transferu inteligentnych i zarzdzalnych przeBczników do kilku, a nawet kilkudziesiciu kilometrów, speBniajc wymagania sieci LAN. W zale|no[ci od wymagaD sieci i konieczno[ci obni|enia kosztów mo|na wybra wBa[ciwe urzdzenie sieciowe do którego podBczony jest moduB [wiatBowodowy.

Informacje dodatkowe

- Wsparcie trybu peBnego dupleksu

- ObsBuga standardu Plug-and-Play

- Wskazniki LED informuj o stanie pracy moduBu [wiatBowodowego

- ObsBuga funkcji Pull-or-Plug

- Zasilanie: Zasilany wewntrznym zasilaczem przeBcznika

Specyfikacja techniczna

Kabel ZwiatBowód wielomodowy

Typ [wiatBowodu 50/125um lub 62,5/125um wielomodowy

Maksymalna dBugo[kabla 550m

Prdko[transmisji 1,25Gb/s

Typ portu LC

DBugo[fali 850nm

Pasuje do

- TL-SG3109/3216/3224,

- TL-SL3428/3452,

- TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB,

- TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB,

- TL-SL1351 i w nowych przeBcznikach gigabitowych TP-LINK

- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Zasilanie:** 3,3V
- **Pozostałe informacje:** Zrodowisko pracy:- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~70 (32 ~158)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~80 (-40 ~176)- Dopuszczalna wilgotno[powietrza: 10%~90%, niekondensujca- Dopuszczalna wilgotno[przechowywania: 5%~90%, niekondensujca
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Kabel ZwiatBowód wielomodowy

Typ [wiatBowodu 50/125um lub 62,5/125um wielomodowy

Maksymalna dBugo[kabla 550m

Pr□dko[transmisji 1,25Gb/s

Typ portu LC

DBugo[fali 850nm

Pasuje do

- TL-SG3109/3216/3224,

- TL-SL3428/3452,

- TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB,

- TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB,

- TL-SL1351 i w nowych przeB□cznikach gigabitowych TP-LINK

- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Zasilanie:** 3,3V
- **Pozostałe informacje:** Zrodowisko pracy:- Dopuszczalna temperatura pracy: 0□~70□ (32 ~158)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40□~80□ (-40 ~176)- Dopuszczalna wilgotno[□ powietrza: 10%~90%, niekondensuj□ca- Dopuszczalna wilgotno[□ przechowywania: 5%~90%, niekondensuj□ca
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP