

**BRAK
ZDJĘCIA**

TP-LINK SM311LS modul 1GB SFP LC SM (10km)

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36087626
Kod producenta	TL-SM311LS
Kod EAN	6935364030216
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK SM311LS modul 1GB SFP LC SM (10km)

Moduł MiniGBIC

- Jednomodowy moduł MiniGBIC
- Zgodność z przełącznikami z serii T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, 2/3/5 oraz z media konwerterem MC220L

Zastosowanie produktu

Karty do modułów światłowodowych z serii TL-SM311 służą do zwiększania zasięgu transferu przełączników smart i zarządzalnych do kilku, a nawet kilkudziesięciu kilometrów, spełniając wymagania sieci LAN. Wybór modułu światłowodowego zależy przede wszystkim od wymagań użytkowników.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **DDM:** Tak
- **SFP-MSA:** Tak
- **Hot Swap:** Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, TCP/IP
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Wymiary (S×G×W):** 2.2*0.6*0.5 in (55.4*14.6*12.9 mm)
- **Zasilanie:** 3,3 V
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Kabel:** Światłowód jednomodowy
- **Typ światłowodu:** Jednomodowy 9/125 um
- **Maks. długość kabla:** 20 KM
- **Prędkość transmisji:** 1,25 Gb/s
- **Typ portu:** LC duplex
- **Zawartość opakowania:** SFP Module TL-SM311LS, Instrukcja instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~85°C (-40°F~185°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **DDM:** Tak
- **SFP-MSA:** Tak
- **Hot Swap:** Tak

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, TCP/IP
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Wymiary (S×G×W):** 2.2*0.6*0.5 in (55.4*14.6*12.9 mm)
- **Zasilanie:** 3,3 V
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Kabel:** Światłowód jednomodowy
- **Typ światłowodu:** Jednomodowy 9/125 um
- **Maks. długość kabla:** 20 KM
- **Prędkość transmisji:** 1,25 Gb/s
- **Typ portu:** LC duplex
- **Zawartość opakowania:** SFP Module TL-SM311LS, Instrukcja instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~85°C (-40°F~185°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji