Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-sm321a-modul-dwukierunkowy-sfp-wdm-10km-p-15636.html

TP-LINK SM321A moduł dwukierunkowy SFP,WDM 10km

Cena brutto	**78,00 zł**
Cena netto	**63,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36087947**
Kod producenta	**TL-SM321A**
Kod EAN	**6935364030513**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK SM321A moduł dwukierunkowy SFP,WDM 10km

Moduł dwukierunkowy SFP, WDM

- Moduł dwukierunkowy SFP, WDM
- Wsparcie technologii dwukierunkowej transmisji WDM, wykorzystanie pojedynczego włókna, oszczędność kosztów

Moduł TL-SM321A TP-LINK wspiera najnowszy standard 1000Base-BX. Dwukierunkowa transmisja danych dokonywana jest na pojedynczym włóknie światłowodu, przy wykorzystaniu różnych długości fal. Wykorzystując takie urządzenia firmy TP-LINK jak routery, przełączniki lub media konwertery, dystans transmisji może zwiększyć się do 10km. Urządzenie zapewnia dużą prędkość i wydajność przesyłu danych.

SPECYFIKACJA

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- **Długość fali:** TX: 1550nm / RX: 1310nm
- **Zasilanie:** 3,3V
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Kabel:** Światłowód jednomodowy
- **Typ światłowodu:** 9/125 um jednomodowy
- **Maks. długość kabla:** V1: 10km; V3: 20km
- **Prędkość transmisji:** 1,25Gb/s

- **Typ portu:** LC/UPC
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~70℃ (32℉~158℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~80℃ (-40℉~176℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

MEDIA KONWERTER I MODUŁ

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- **Długość fali:** TX: 1550nm / RX: 1310nm
- **Zasilanie:** 3,3V
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Kabel:** Światłowód jednomodowy
- **Typ światłowodu:** 9/125 um jednomodowy
- **Maks. długość kabla:** V1: 10km; V3: 20km
- **Prędkość transmisji:** 1,25Gb/s
- **Typ portu:** LC/UPC
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~70℃ (32℉~158℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~80℃ (-40℉~176℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca