Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-switch-sf1009p-9xfe-8xpoe-p-9231.html



TP-LINK Switch SF1009P 9xFE (8xPoE+)

Cena brutto	**183,00 zł**
Cena netto	**148,78 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35099256**
Kod producenta	**12157320**
Kod EAN	**6935364052966**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Switch SF1009P 9xFE (8xPoE+)

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 9
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** 8
- **Liczba portów PoE+:** Brak
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 1.8 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 1.3392 Mpps
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 2000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 2 KB
- **Pozostałe funkcje:**

  - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af

  - Przycisk trybu Extend (porty 14 oraz porty 1-8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m)

  - Przycisk trybu Priority (porty 12)

  - Przycisk trybu izolacji portów (porty 1-8)

  - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC

  - Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półdupleksie

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Zasilacz :** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 3.6 W
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Zasilacz

  - Instrukcja Instalacji

- **Zasilanie:** 53.5 VDC / 1.31 A
- **Wymiary:** 171 × 98 × 27 mm

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 9
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** 8
- **Liczba portów PoE+:** Brak
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 1.8 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 1.3392 Mpps
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 2000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 2 KB
- **Pozostałe funkcje:**

  - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af

  - Przycisk trybu Extend (porty 14 oraz porty 1-8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m)

  - Przycisk trybu Priority (porty 12)

  - Przycisk trybu izolacji portów (porty 1-8)

  - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC

  - Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półdupleksie

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Zasilacz :** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 3.6 W
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Zasilacz

  - Instrukcja Instalacji

- **Zasilanie:** 53.5 VDC / 1.31 A
- **Wymiary:** 171 × 98 × 27 mm