

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-switch-sg3428x-24xge-4xsfp-p-9533.html>

TP-LINK Switch SG3428X 24xGE 4xSFP+



Cena brutto	1 209,00 zł
Cena netto	982,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35450756
Kod producenta	TL-SG3428X
Kod EAN	6935364010522
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Switch SG3428X 24xGE 4xSFP+

Przełącznik zarządzalny JetStream L2 +, 24 porty Gb, 4 sloty 10GE SFP +

- Błyskawiczne łącze 10G: gniazda SFP + 4 x 10 Gb / s zapewniają łączność o dużej przepustowości i nieblokującą zdolność przełączania.
- Gigabitowe prędkości: 24 gigabitowe porty RJ45 zapewniają szybkie i niezawodne połączenia z innymi przełącznikami i urządzeniami.
- Zintegrowane z Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) , scentralizowane zarządzanie chmurą i inteligentny monitoring.
- Scentralizowane zarządzanie : dostęp do chmury i aplikacja Omada dla maksymalnej wygody i łatwego zarządzania.
- Routing statyczny : pomaga kierować ruch wewnętrzny w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych.
- Solidne strategie bezpieczeństwa : Wiązanie portów IP-MAC, ACL, Bezpieczeństwo portów, Ochrona DoS, Kontrola burzy, Snooping DHCP, 802.1X, Uwierzytelnianie Radius i inne.
- Zoptymalizuj aplikacje głosowe i wideo : QoS L2 / L3 / L4 i podsłuchiwanie IGMP.
- Samodzielne zarządzanie : Internet, CLI (port konsoli, Telnet, SSH), SNMP, RMON i podwójny obraz zapewniają potężne możliwości zarządzania

- **Klasa przełącznika:** Zarządzalny
- **Zastosowanie:** Średnie i duże firmy
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 24
- **Liczba portów SFP+:** 4
- **Port konsoli:** Tak
- **Przepustowość:** 128 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 95.23 Mpps

-
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 16

- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak

- **Rozmiar ramki Jumbo:** 9 KB

- **Bezpieczeństwo:**

- Izolacja portów
- Bezpieczne zarządzanie siecią przez HTTPS z SSLv3 / TLS 1.2
- Zarządzanie bezpiecznym interfejsem wiersza poleceń (CLI) z SSHv1 / SSHv2
- Kontrola dostępu oparta na IP / Port / MAC

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- Automatyczna instalacja DHCP
- Podwójny obraz, podwójna konfiguracja
- Monitorowanie procesora
- Diagnostyka kabli
- EEE
- Odzyskiwanie hasła
- SNTP
- Dziennik systemu

- **Typ obudowy:** Desktop

- **Wentylator :** Nie

- **Zasilacz :** Zewnętrzny

- **Pobór mocy:** 23.6 W

- **Akcesoria w zestawie:**

- Przełącznik TL-SG3428X
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja instalacji
- Zestaw do montażu w racku
- Gumowe nóżki

- **Zasilanie:** 100-240 V AC ~ 50/60 Hz

- **Wymiary:** 440 × 180 × 44 mm