

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-switch-smart-sg2210mp-8xge-poe-2xsfp-p-9345.html>

TP-LINK Switch Smart SG2210MP 8xGE PoE+ 2xSFP



Cena brutto	752,00 zł
Cena netto	611,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35152342
Kod producenta	12633205
Kod EAN	6935364030674
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Switch Smart SG2210MP 8xGE PoE+ 2xSFP

- **Klasa przełącznika:** SMART
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Warstwa przełączania:** L2,L2+
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 8
- **Liczba portów PoE+:** 8
- **Liczba portów SFP:** 2
- **Przepustowość:** 20 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 14.9 Mpps
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 9 KB
- **Liczba grup VLAN:** 4000
- **VLAN:**
 - Max Grupy 4K VLAN
 - 802.1Q Tagowany VLAN
 - MAC VLAN
 - Protokół VLAN
 - GVRP
 - Głosowy VLAN
- **Obsługiwane protokoły i standardy:**

-
- IEEE 802.3i,
 - IEEE 802.3u,
 - IEEE 802.3ab,
 - IEEE802.3z,
 - IEEE 802.3ad,
 - IEEE 802.3x,
 - IEEE 802.3af,
 - IEEE 802.3at,
 - IEEE 802.3az,
 - IEEE 802.1d,
 - IEEE 802.1s,
 - IEEE 802.1w,
 - IEEE 802.1q,
 - IEEE 802.1x,
 - IEEE 802.1p.

- **Bezpieczeństwo:**

- **AAA**

- **802.1X**

- Autoryzacja bazująca na Porcie
 - Autoryzacja bazująca na MAC (Host)
 - Metody autoryzacji bazujące na PAP/EAP-MD5
 - MAB
 - VLAN Gościa
 - Wsparcie autoryzacji Radius

- **IP/IPv6-MAC Binding**

- 512 wpisy
 - DHCP Snooping
 - DHCPv6 Snooping
 - Inspekcja ARP
 - Detekcja ND

- **IP Source Guard**

- 253 wpisy
 - Źródłowy adres IP + Źródłowy MAC

- **IPv6 Source Guard**

- 183 wpisy

-
- Źródłowy adres IPv6 + Źródłowy MAC
 - **DoS Defend**
 - **Static/Dynamic/Permanent Port Security** - do 64 adresów MAC na Port
 - **Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control** - tryb kontroli kbps/ratio
 - **Izolacja Portu**
 - **Bezpieczne zarządzanie Web poprzez HTTPS z SSLv3/TLS 1.2**
 - **Bezpieczne zarządzanie Command Line Interface (CLI) z SSHv1/SSHv2**
 - **Kontrola dostępu bazująca na IP/Port/MAC**
 - **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**
 - **Aplikacja Omada**
 - **Zarządzanie centralne:**
 - Kontroler Omada oparty na Chmurze
 - Kontroler sprzętowy Omada (OC300)
 - Kontroler sprzętowy Omada (OC200)
 - Kontroler programowy Omada
 - **Dostęp do chmury** (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler Omada oparty na chmurze lub kontroler programowy Omada)
 - **Funkcje panelu zarządzania:**
 - GUI przez przeglądarkę
 - Command Line Interface (CLI) przez telnet
 - SNMPv1/v2c/v3
 - SNMP Trap/Inform
 - RMON (1,2,3,9 Grupy)
 - Szablon SDM
 - DHCP/BOOTP Client
 - Dual Image, Dual Configuration
 - Monitoring Procesora
 - Diagnostyka Kabli
 - EEE
 - SNTP
 - Dziennik Systemowy
 - **Funkcje L2:**
 - **Przełącznik DHCP** - DHCP Przełącznik VLAN
 - **DHCP L2 Przełącznik**
 - **Link Aggregation**

-
- statyczna agregacja linków
 - 802.3ad LACP
 - Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę
 - **Spanning Tree Protocol**
 - 802.1D STP
 - 802.1w RSTP
 - 802.1s MSTP
 - STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect,
 - **Root Protect**
 - **Wykrywanie Pętli**
 - **Kontrola przepływu** - 802.3x
 - **Mirroring**
 - Port Mirroring
 - CPU Mirroring
 - One-to-One
 - Many-to-One
 - Flow-Based
 - Ingress/Egress/Both
 - **Device Link Detect Protocol (DLDP)**
 - **802.1ab LLDP/ LLDP-MED**
 - **Typ obudowy:** Desktop
 - **Wentylator :** Tak
 - **Pobór mocy:** 150 W
 - **Akcesoria w zestawie:**
 - Kabel zasilający
 - Instrukcja instalacji
 - Elementy montażowe
 - Gumowe podstawki
 - **Wymiary:** 294 x 180 x 44 mm