

TP-LINK System kamer Tapo C420S2



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 883,00 zł |
| Cena netto | 717,89 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | 36207676 |
| Kod producenta | Tapo C420S2 |
| Kod EAN | 4897098688052 |
| Producent | TP-LINK |

Opis produktu

TP-LINK System kamer Tapo C420S2

Tapo C420S2 Bezprzewodowy system kamer Smart do monitoringu. Zestaw 2 kamer.

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia.
- 180 dni działania na baterii - Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokołem niskomocowym zwiększa możliwości użytkowe.
- Nocna wizja w pełnym kolorze - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- Detekcja i powiadomienia Smart SI - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- Bezprzewodowe umiejscowienie - Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Wybór miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Klasa szczelności IP65 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.

Krystalicznie czysta wizja 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p.

Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Intuicyjna Bezpieczna Smart

- Krystalicznie czysty obraz
- Nocna wizja w pełnym kolorze
- 180-dni działania baterii
- Bezpieczne przechowywanie danych
- Detekcja Smart SI i Powiadomienia
- Klasa szczelności - IP65

Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Alarm dźwiękowy i świetlny

Ustaw alarm, aby odstraszać nieproszonych gości.

- Montaż kamery - Umieść kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Dwukierunkowa transmisja - Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz.
- Konfigurowalne strefy aktywności - Monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze.
- Bezpieczne lokalne przechowywanie - Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Przechowywanie w Chmurze - Współpracuje z Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.
- Klasa szczelności IP65 - Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku.

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - F/NO: 1.61±10%, Ogniskowa: 3.18mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15m)
- **Kąt widzenia** - 113°
- **Rozdzielczość** - 2K QHD (2560 × 1440 px)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - WPA/WPA2-PSK
- **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość** - 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Detekcja ruchu, Detekcja osób, Detekcja zwierząt, Detekcja pojazdów
- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C(-4°F ~113 °F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C (-4°F~140°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamery Tapo C420 (Baterie w zestawie), Tapo H200 Hub, Zasilacz USB, Kabel zasilacza USB, Zasilacz DC, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uchwyty kamery, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet RJ45

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Kamera: Reset/SYNC, Hub: Reset, SYNC
- **Diody** - Dioda Kamery: System, Dioda Huba: System
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz, **Zasilacz Huba (wejście):** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A, Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary (S x G x W)** - Wymiary Kamery: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm, (4,35 x 2,52 x 2,52 cali), Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)

WIDEO/OBRAZ

- **Kompresja wideo** - H.264
- **Bitrate i obsługiwane rozdzielczości** - 15/20 fps
- **Transmisje strumieniowe wideo** - 2K QHD

Specyfikacja

Specyfikacja

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - F/NO: 1.61±10%, Ogniskowa: 3.18mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15m)
- **Kąt widzenia** - 113°
- **Rozdzielczość** - 2K QHD (2560 × 1440 px)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - WPA/WPA2-PSK

- **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość** - 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Detekcja ruchu, Detekcja osób, Detekcja zwierząt, Detekcja pojazdów
- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C(-4°F ~113 °F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C (-4°F~140°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamery Tapo C420 (Baterie w zestawie), Tapo H200 Hub, Zasilacz USB, Kabel zasilacza USB, Zasilacz DC, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uchwyty kamery, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet RJ45

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Kamera: Reset/SYNC, Hub: Reset, SYNC
- **Diody** - Dioda Kamery: System, Dioda Huba: System
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz, **Zasilacz Huba (wejście):** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A, Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary (S x G x W)** - Wymiary Kamery: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm, (4,35 x 2,52 x 2,52 cali), Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)

WIDEO/OBRAZ

- **Kompresja wideo** - H.264
- **Bitrate i obsługiwane rozdzielczości** - 15/20 fps
- **Transmisje strumieniowe wideo** - 2K QHD