

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-system-kamer-tapo-c420s2-p-8814.html>

TP-LINK System kamer Tapo C420S2



Cena brutto	843,00 zł
Cena netto	685,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	36207676
Kod producenta	Tapo C420S2
Kod EAN	4897098688052
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK System kamer Tapo C420S2

Tapo C420S2 Bezprzewodowy system kamer Smart do monitoringu. Zestaw 2 kamer.

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia.
- 180 dni działania na baterii - Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokołem niskomocowym zwiększa możliwości użytkowe.
- Nocna wizja w pełnym kolorze - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- Detekcja i powiadomienia Smart SI - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- Bezprzewodowe umiejscowienie - Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Wybór miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Klasa szczelności IP65 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.

Krystalicznie czysta wizja 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p.

Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Intuicyjna Bezpieczna Smart

- Krystalicznie czysty obraz
- Nocna wizja w pełnym kolorze
- 180-dni działania baterii
- Bezpieczne przechowywanie danych
- Detekcja Smart SI i Powiadomienia
- Klasa szczelności - IP65

Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Alarm dźwiękowy i świetlny

Ustaw alarm, aby odstraszać nieproszonych gości.

- Montaż kamery - Umieść kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Dwukierunkowa transmisja - Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz.
- Konfigurowalne strefy aktywności - Monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze.
- Bezpieczne lokalne przechowywanie - Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Przechowywanie w Chmurze - Współpracuje z Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.
- Klasa szczelności IP65 - Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku.

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - F/NO: 1.61±10%, Ogniskowa: 3.18mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15m)
- **Kąt widzenia** - 113°
- **Rozdzielczość** - 2K QHD (2560 × 1440 px)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa

-
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - WPA/WPA2-PSK
- **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość** - 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Detekcja ruchu, Detekcja osób, Detekcja zwierząt, Detekcja pojazdów
- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C(-4°F ~113 °F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C (-4°F~140°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamery Tapo C420 (Baterie w zestawie), Tapo H200 Hub, Zasilacz USB, Kabel zasilacza USB, Zasilacz DC, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uchwyty kamery, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet RJ45

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Kamera: Reset/SYNC, Hub: Reset, SYNC
- **Diody** - Dioda Kamery: System, Dioda Huba: System
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz, **Zasilacz Huba (wejście):** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A, Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary (S x G x W)** - Wymiary Kamery: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm, (4,35 x 2,52 x 2,52 cali), Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)

WIDEO/OBRAZ

- **Kompresja wideo** - H.264
- **Bitrate i obsługiwane rozdzielczości** - 15/20 fps
- **Transmisje strumieniowe wideo** - 2K QHD

Specyfikacja

Specyfikacja

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - F/NO: 1.61±10%, Ogniskowa: 3.18mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15m)
- **Kąt widzenia** - 113°
- **Rozdzielczość** - 2K QHD (2560 × 1440 px)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

-
- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
 - **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - WPA/WPA2-PSK
 - **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
 - **Częstotliwość** - 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Detekcja ruchu, Detekcja osób, Detekcja zwierząt, Detekcja pojazdów
- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C(-4°F ~113 °F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C (-4°F~140°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamery Tapo C420 (Baterie w zestawie), Tapo H200 Hub, Zasilacz USB, Kabel zasilacza USB, Zasilacz DC, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uchwyty kamery, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet RJ45

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Kamera: Reset/SYNC, Hub: Reset, SYNC
- **Diody** - Dioda Kamery: System, Dioda Huba: System
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz, **Zasilacz Huba (wejście):** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A, Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary (S x G x W)** - Wymiary Kamery: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm, (4,35 x 2,52 x 2,52 cali), Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)

WIDEO/OBRAZ

- **Kompresja wideo** - H.264
- **Bitrate i obsługiwane rozdzielczości** - 15/20 fps
- **Transmisje strumieniowe wideo** - 2K QHD