

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-system-wifi-ax3000-x50-outdoor1-pak-p-15683.html>



TP-LINK System WiFi AX3000 X50-Outdoor(1-pak)

Cena brutto	497,00 zł
Cena netto	404,07 zł
Numer katalogowy	48430562
Kod producenta	Deco X50-Outdoor(1-pack)
Kod EAN	4897098688564

Opis produktu

TP-LINK System WiFi AX3000 X50-Outdoor(1-pak)

Zewnętrzna/wewnętrzna jednostka domowego systemu Deco Mesh, WiFi 6 AX3000

- **Dwupasmowe Wi-Fi 6 AX3000** - Oglądaj swoje ulubione serie w rozdzielczości 4K, dzięki łącznej prędkości osiągnącej aż do 3000 Mb/s (574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz)
- **Wiele możliwości montażu** - Na słupie, ścianie, lub biurku
- **Możliwość pracy na zewnątrz budynku** - Odporność na wodę i kurz, dzięki obudowie o klasie szczelności IP65
- **PoE** - Przesyłanie danych i energii elektrycznej za pomocą jednego kabla
- **Gigabitowe porty** - 2 Gigabitowe porty Ethernet WAN/LAN zapewniają stabilny i szybki dostęp do internetu
- **Działa ze wszystkimi Deco** - Kompatybilne ze wszystkimi innymi modelami Deco, dzięki czemu może tworzyć z nimi jedną sieć Mesh
- **TP-Link HomeShield** - Zapewnia kompleksową ochronę sieci i kontrolę rodzicielską

Dwupasmowe WiFi 6 Mesh, AX3000

Idealne dla Twoich telefonów i laptopów

Wyposażony w technologię Wi-Fi 6, domowy system Wi-Fi Deco Mesh został zaprojektowany tak, aby zwiększyć pokrycie zasięgu, szybkość i całkowitą pojemność sieci. Korzystaj z najnowszego systemu Wi-Fi Mesh i ciesz się siecią przyszłości, która ładuje wszystko szybciej i pozwala na więcej połączeń.

Kontroluj tak, jak chcesz

Łatwe zarządzanie

Dzięki aplikacji Deco możesz zarządzać swoją siecią z domu lub zdalnie. Aplikacja umożliwia, między innymi, weryfikację połączonych urządzeń, przydzielanie im priorytetów czy też konfigurację sieci dla gości.

Sterowanie głosem

Użyj urządzenia obsługującego Amazon Alexa lub Asystenta Google, aby sterować Deco X50-Outdoor tylko za pomocą głosu.

Współpraca ze wszystkimi modelami Deco

Deco X50-Outdoor może stworzyć sieć mesh z każdym innym modelem Deco. Aby zwiększyć zasięg sieci, wystarczy dodać do niej kolejną jednostkę Deco.

Idealne rozwiązanie dla Szybkiego Wi-Fi na zewnątrz budynku

Deco X50-Outdoor ma obudowę odporną na warunki pogodowe, może pracować w szerokim zakresie temperatur i zapewnia silny sygnał na zewnątrz budynku. Wiele możliwości montażu i doprowadzenia zasilania sprawia, że instalacja urządzenia na zewnątrz budynku nie przysporzy żadnych trudności.

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne zaprojektowana do użytku na zewnątrz

Wytrzymała obudowa, która podczas testów otrzymała klasę szczelności IP65, chroni urządzenie Deco X50-Outdoor przed trudnymi warunkami panującymi na zewnątrz, takimi jak wnikanie kurzu, wstrząsy, wibracje, wilgoć i tak dalej.

Stworzone dla wielu urządzeń

Produkty Deco są ukierunkowane na znaczące zwiększenie pojemności sieci i wydajności w środowisku o dużym ruchu danych. Niezależnie jak dużo ekranów lub urządzeń jest połączonych z siecią w danym czasie, każdy dalej może korzystać z wydajnej sieci, która łąduje dane szybko i nie obniża wydajności.

Płynny roaming w budynku i poza nim

TP-Link Mesh oznacza, że jednostki Deco działają razem w celu tworzenia jednolitej sieci. Twój telefon lub tablet automatycznie połączy się do najszybszego Deco, podczas gdy Ty będziesz poruszać się po domu. Dzięki temu, Deco tworzy w pełni płynnie działające Wi-Fi.

SPECYFIKACJA

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

- **Standardy:** Wi-Fi 6; IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

- **Prędkości sieci WiFi:** AX3000; 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax); 2,4 GHz: 574Mb/s (802.11ax)
- **Zasięg sieci WiFi:** 1-3 pokojowe mieszkania (1-pak); Technologia TP-Link Mesh (Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu); Sieć mesh oparta na SI (Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu); 2 Wewnętrzne anteny (Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię)
- **Wydajność sieci WiFi:** Wysoka; Dwa pasma (Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie); 2x2 MU-MIMO (Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO); OFDMA (Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6); 4 strumienie (Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci)
- **Tryby pracy:** Router, Punkt dostępowy

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

- **Ochrona sieci:** SPI Firewall, Kontrola dostępu, HomeShield Security (Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym, Blokowanie złośliwych witryn, System zapobiegania włamaniom, Zapobieganie atakom DDoS, Skanowanie sieci domowej)
- **Funkcja Guest Network:** Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz
- **Szyfrowanie Wi-Fi:** WPA/WPA2/WPA3

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty Ethernet:** 2 Gigabitowe porty na każdą jednostkę Deco (Obsługa PoE i WAN/LAN auto-sensing)
- **Zasilanie:** Zasilanie wejściowe IEEE 802.3at PoE lub 100-240V~50/60Hz 0,5A AC

OPROGRAMOWANIE

- **Protokoły:** IPv4, IPv6
- **Pakiet usług:** HomeShield
- **Kontrola rodzicielska:** Kontrola rodzicielska HomeShield (Ograniczenia Youtube, SafeSearch, Profile użytkowników, Biblioteka filtrowania treści, Czas dla rodziny, Czas snu, Blokada dostępu, Nagrody czasowe, Statystyki spędzania czasu online, Zawieszanie dostępu do Internetu, Raporty tygodniowe i miesięczne)
- **Typy sieci WAN:** Dynamiczne przydzielanie adresów IP, Statyczne przydzielanie adresów IP, PPPoE, L2TP, PPTP
- **Quality of Service:** HomeShield QoS (Priorytety QoS dla urządzeń)
- **Usługa Cloud:** Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA, TP-Link ID, DDNS
- **Przekierowanie NAT:** Przekierowanie portów, UPnP
- **IPTV:** IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, VLAN tagowany
- **DHCP:** Rezerwacja adresów, Lista klientów DHCP, Serwer
- **DDNS:** TP-Link
- **Zarządzanie:** Aplikacja Deco

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW

- **Moc transmisji WiFi:** FCC: <30 dBm(2,4 GHz), <30 dBm(5 GHz); CE: <20 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)

INNE

- **Wymiary (SxGxW):** 110 × 121,3 × 215,5 mm (4,3 × 4,8 × 8,5 cali)
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** 1 jednostka Deco X50-Outdoor, 1 przewód zasilający AC, 1 kabel Ethernet RJ45, Zestaw do montażu na ścianie/słupie (Opaski do montażu na słupie, Plastikowe kotwy do ścian, Wkręty samogwintujące), Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C~60°C (-22°F ~140°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji