

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wa850re-ap-wifi-n300-1xwan-extender-p-8962.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TP-LINK WA850RE AP WiFi N300 1xWAN Extender

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36087773
Kod producenta	TL-WA850RE
Kod EAN	6935364070199
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK WA850RE AP WiFi N300 1xWAN Extender

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej, 300Mb/s

- Tryb Range Extender umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.
- Łatwe zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku Range Extender.
- Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet.
- Aplikacja TP-Link Tether pozwala na łatwe zarządzanie wzmacniaczem za pomocą smartfona.

Łatwa instalacja i rozmieszczenie

Użytkownicy mogą łatwo zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez użycia żadnych dodatkowych kabli, poprzez umieszczenie urządzenia w zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie, w ciągu dwóch minut, przycisk Range Extender na wzmacniaczu.

Inteligentny wskaźnik siły sygnału

Wzmacniacz wyposażony jest w 5 diod pokazujących siłę odbieranego sygnału sieci bezprzewodowej. Wskaźnik ten jest pomocny przy doborze optymalnej lokalizacji dla urządzenia. Aby urządzenie mogło pracować z optymalną wydajnością, zaleca się umieszczenie wzmacniacza w miejscu, w którym świecą się na niebiesko co najmniej 3 diody.

Wzmocnij sygnał swojej sieci

Masz dosyć słabego sygnału Wi-Fi? Wzmacniacz sygnału TP-Link pozwala na łatwe i wygodne zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej, by cieszyć się szybkim i stabilnym połączeniem w całym domu lub biurze.

Połączenie Ethernet

Pojedynczy port Ethernet wzmacniacza TL-WA850RE pozwala na wykorzystanie urządzenia jako karty sieciowej, umożliwiającej połączenie z siecią bezprzewodową urządzeń przewodowych, takich jak odtwarzacze Blu-ray, konsole do gier oraz dekodery cyfrowej telewizji. Ponadto urządzenie może jednocześnie udzielać dostępu do sieci bezprzewodowej.

Aplikacja Tether

Dzięki aplikacji Tether możesz kontrolować wzmacniacz za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego, uruchamiając np. tryb nocny, który wyłącza diody urządzenia, aby zapewnić ci spokojny sen.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Tryby pracy:** Wzmacniacz sygnału, Punkt dostępowy
- **Typ wtyczki:** EU
- **Porty:** 1 port Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45)
- **Przyciski:** WPS, Reset
- **Zasilanie wejściowe:** 100-240V~50/60Hz
- **Pobór mocy:** Około 3 W
- **Wymiary (S x G x W):** 110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cala)
- **Antena:** 2 anteny wewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Częstotliwość pracy:** 2,4~2,4835 GHz
- **Prędkość transmisji:** 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie); 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie); 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **Tryby pracy:** Range Extender/Access Point
- **Czułość odbiornika:** 270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** WMM (Wi-Fi Multimedia), Filtrowanie adresów MAC, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Moc transmisji:** < 20 dBm (EIRP)

INNE

- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** TL-WA850RE, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX

lub Linux

- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Tryby pracy:** Wzmacniacz sygnału, Punkt dostępowy
- **Typ wtyczki:** EU
- **Porty:** 1 port Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45)
- **Przyciski:** WPS, Reset
- **Zasilanie wejściowe:** 100-240V~50/60Hz
- **Pobór mocy:** Około 3 W
- **Wymiary (S x G x W):** 110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cala)
- **Antena:** 2 anteny wewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Częstotliwość pracy:** 2,4~2,4835 GHz
- **Prędkość transmisji:** 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie); 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie); 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **Tryby pracy:** Range Extender/Access Point
- **Czułość odbiornika:** 270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** WMM (Wi-Fi Multimedia), Filtrowanie adresów MAC, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Moc transmisji:**

INNE

- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** TL-WA850RE, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca