



TP-LINK Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart z zasilaniem bateryjnym D230S1

Cena brutto	498,00 zł
Cena netto	404,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	45446571
Kod producenta	Tapo D230S1
Kod EAN	4897098685686
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart z zasilaniem bateryjnym D230S1

Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart z zasilaniem bateryjnym

- **Obraz na żywo w jakości 2K 5MP:** Korzystając z aplikacji Tapo będziesz zawsze wiedzieć, co dzieje się przed Twoimi drzwiami. Dzięki przetwornikowi Starlight i rozdzielczości 2K 5MP możesz sprawdzić wszystkie najdrobniejsze szczegóły uchwyczone nawet w warunkach ze słabym oświetleniem.
- **Nocna wizja w kolorze:** Wbudowany reflektor i przetwornik starlight znajdujący się w Tapo D230S1 umożliwiają uchwycenie wysokiej jakości szczegółów w ciągu nocy.
- **Widok od stóp do głów:** Ultraszeroki kąt widzenia kamery dzwonka (przekątna 160°) i podgląd na żywo o proporcjach 4:3 w aplikacji Tapo zapewnia użytkownikom możliwość zobaczenia gości od stóp do głów znajdujących się w odległości 1 metra od dzwonka. To więcej szczegółów w pionie, niż oferują inne dzwonki z podglądem o proporcjach 16:9.
- **Elastyczny montaż:** Użycie klina zwiększa możliwości umiejscowienia dzwonka do drzwi, jak również dostosowania jego pola widzenia.
- **Długi czas pracy na baterii:** Wymienny akumulator z możliwością ponownego ładowania w połączeniu z protokołem niskomocowym zwiększa czas działania urządzenia.
- **Wykrywanie Smart SI i Powiadomienia:** Algorytmy Smart SI identyfikują ludzi oraz samochody i w razie potrzeby powiadamiają użytkowników.
- **Wiele możliwości odpowiedzi:** Dzięki transmisji dwukierunkowej lub nagranych wcześniej szybkim odpowiedziom, możesz skomunikować się z kurierem.
- **Wybór miejsca zapisu:** Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care△
- **Alarm antykradzieżowy:** Otrzymasz powiadomienie z funkcji alarmu antykradzieżowego, gdy ktoś będzie próbował zabrać Twój dzwonek do drzwi.
- **Klasa szczelności IP64:** Urządzenie dobrze sprawdzi się w deszczowe dni i wilgotnych środowiskach.

Widok od stóp do głów

Ultraszeroki kąt widzenia kamery dzwonka (przekątna 160°) i podgląd na żywo o proporcjach 4:3 w aplikacji Tapo zapewnia użytkownikom możliwość zobaczenia gości od stóp do głów znajdujących się w odległości 1 metra od dzwonka. To więcej szczegółów w pionie, niż oferują inne dzwonki z podglądem o proporcjach 16:9.

Wykrywanie osób i pojazdów

Zaawansowane SI identyfikuje osoby i pojazdy. Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą filtrowanych powiadomień.

Wiele możliwości odpowiedzi

Dzięki dwukierunkowej transmisji dźwięku lub nagranych wcześniej szybkim odpowiedziom, możesz szybko skomunikować się z kurierem poprzez aplikację Tapo.

Dźwięk dzwonka w domu

Wybierz jeden spośród wielu dźwięków dzwonka, aby informował Cię, gdy jesteś w domu.

Wybór miejsca zapisu

Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care

Alarm antykradzieżowy

Otrzymasz powiadomienie z funkcji alarmu antykradzieżowego, gdy ktos będzie próbował zabrać Twój dzwonek do drzwi.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.1
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 7,5m)
- **Stopień ochrony:** IP64
- **Kąt widzenia:** Przekątna 160°
- **Rozdzielczość:** 2K 5MP (2560 × 1920)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 fps
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 2K 5MP
- **Kompresja audio:** G.711

- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Wykrywanie ruchu, Wykrywanie paczki, Wykrywanie osób, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Przyciski Dzwonka do drzwi: Reset/SYNC/Antykradzieżowy; Przyciski Huba: Reset, SYNC
- **Diody:** Dioda LED Dzwonka do drzwi: Dioda Systemowa; Dioda LED Huba: Dioda Systemowa
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** Zasilacz Dzwonka (wejście): 100-240V, 50/60Hz; Zasilacz Huba (wejście): 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** Zasilacz Dzwonka(wejście): 5,0V, 1,0A; Zasilacz Huba (wejście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary produktu (S x G x W):** Wymiary Dzwonka do drzwi: 146*54,5*35,5 mm (5,7*0,21*1,3 cali); Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.1
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 7,5m)
- **Stopień ochrony:** IP64
- **Kąt widzenia:** Przekątna 160°
- **Rozdzielczość:** 2K 5MP (2560 × 1920)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 fps
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 2K 5MP
- **Kompresja audio:** G.711
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa

- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Wykrywanie ruchu, Wykrywania paczki, Wykrywanie osób, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Przyciski Dzwonka do drzwi: Reset/SYNC/Antykradzieżowy; Przyciski Huba: Reset, SYNC
- **Diody:** Dioda LED Dzwonka do drzwi: Dioda Systemowa; Dioda LED Huba: Dioda Systemowa
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** Zasilacz Dzwonka (wejście): 100-240V, 50/60Hz; Zasilacz Huba (wejście): 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** Zasilacz Dzwonka(wejście): 5,0V, 1,0A; Zasilacz Huba (wejście): 9,0V, 0,85A
- **Wymiary produktu (S x G x W):** Wymiary Dzwonka do drzwi: 146*54,5*35,5 mm (5,7*0,21*1,3 cali); Wymiary Huba: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 cali)
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji