

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wn781nd-karta-wifi-n150-pci-e-1x2dbi-sma-box-p-15514.html>



## TP-LINK WN781ND karta WiFi N150 PCI-E 1x2dBi (SMA) BOX

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>45,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>36,59 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>49697067</b>             |
| Kod producenta   | <b>TL-WN781ND</b>           |
| Kod EAN          | <b>6935364050511</b>        |
| Producent        | <b>TP-LINK</b>              |

### Opis produktu

## WN781ND karta WiFi N150 PCI-E 1x2dBi (SMA) BOX

## Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express, 150 Mb/s

- Bezprzewodowa prędkość transmisji danych do 150 Mb/s
- Złącze PCI Express
- Zaawansowane opcje ochrony transmisji zapewnia szyfrowanie połączeń WPA/WPA2
- Proste zarządzanie dzięki dołączonemu oprogramowaniu
- Dołączony śledź low-profile (tylko w wersji 3)

### Stabilne połączenia bezprzewodowe nie pozwolą Ci się nudzić

TL-WN781ND to urządzenie, które oferuje większą przepustowość, funkcjonalność oraz wyższy poziom niezawodności niż standardowe karty sieciowe PCI. Prędkości połączeń bezprzewodowych dochodzą nawet do 150 Mb/s, aby twoje doznania w świecie Internetu mogły być jeszcze przyjemniejsze, a udostępnianie plików i oglądanie streamowanych filmów nie przysparzało Ci żadnych problemów.

### Antena, która dostosuje się do Ciebie

Karta sieciowa TL-WN781ND wyposażona jest w odłączalną antenę, której kierunek można w pełni dostosować do warunków

otoczenia. W celu zwiększenia zasięgu sieci można ją zastąpić między innymi anteną kierunkową.

Łatwa konfiguracja

Intuicyjne narzędzie konfiguracyjne na płycie CD zapewnia bezproblemową instalację urządzenia.

Zaawansowane zabezpieczenia

Szyfrowanie WPA/WPA2 gwarantuje pełne bezpieczeństwo sieci.

Systemy operacyjne

Obsługa systemów Windows 11, 10, 8.1, 8, 7

## Specyfikacja

### CECHY SPRZĘTOWE

- Porty - PCI Express
- Wymiary (S x G x W) - 120,8 x 78,5 x 21,5 mm (4,8 x 3,1 x 0,8 cala)
- Typ anteny - Odłączalna, dookólna (RP-SMA)
- Zysk anteny - 2 dBi

### WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Standardy bezprzewodowe - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Częstotliwość pracy - 2,400-2,4835 GHz
- Prędkość transmisji - 11n: do 150 Mb/s (dynamicznie), 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie), 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
- Czulość odbiornika - 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
- EIRP - <20 dBm (EIRP)
- Tryby pracy bezprzewodowej - Ad-Hoc / Infrastruktury
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej - 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Modulacja - DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

### INNE

- Certyfikaty - CE, FCC, RoHS
- Zawartość opakowania - Bezprzewodowa karta sieciowa, Odłączalna antena dookólna, Płyta CD, Instrukcja szybkiej instalacji, Śledź low profile (dostępny tylko w wersji 3)
- Wymagania systemowe - Windows 11 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 7 32/64bit
- Środowisko pracy - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

## Specyfikacja

## Specyfikacja

### CECHY SPRZĘTOWE

- Porty - PCI Express
- Wymiary (S x G x W) - 120,8 x 78,5 x 21,5 mm (4,8 x 3,1 x 0,8 cala)
- Typ anteny - Odłączalna, dookólna (RP-SMA)
- Zysk anteny - 2 dBi

### WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Standardy bezprzewodowe - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Częstotliwość pracy - 2,400-2,4835 GHz
- Prędkość transmisji - 11n: do 150 Mb/s (dynamicznie), 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie), 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
- Czułość odbiornika - 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
- EIRP -