Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wn821n-karta-wifi-n300-usb-20-p-12849.html



TP-LINK WN821N karta WiFi N300 USB 2.0

Cena brutto	**44,00 zł**
Cena netto	**35,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38575143**
Kod producenta	**TL-WN821N**
Kod EAN	**6935364050368**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK WN821N karta WiFi N300 USB 2.0

Bezprzewodowa karta sieciowa USB, standard N, 300 Mb/s

- Duża prędkość połączeń w standardzie N przekłada się na płynną transmisję wideo w jakości HD oraz rozmów przez Internet.
- Technologia MIMO zapewnia silniejszy sygnał, większy zasięg sieci oraz znacznie wydajniejsze i stabilniejsze połączenia.
- Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego.
- Obsługa Windows 11/10/8.1/8/7 Mac OS 10.15 i wcześniejsze

Stabilne połączenia, rozrywka bez końca

Niezmiennie szybkie prędkości — surfowanie po Internecie z uśmiechem na twarzy

Karta sieciowa USB TL-WN821N to urządzenie, które zapewni twojemu komputerowi stacjonarnemu lub laptopowi błyskawiczny dostęp do sieci bezprzewodowej, a co za tym idzie do niesamowitych prędkości Internetu. Do dyspozycji masz aż 300 Mb/s, co jest prędkością idealną do płynnego odtwarzania filmów, transmisji głosowej oraz do grania w gry internetowe.

Łatwa konfiguracja

Intuicyjny interfejs na płycie CD

Przycisk WPS

Szybkie szyfrowanie połączenia Wi-Fi za pomocą przycisku WPS

Szeroka kompatybilność

Obsługa systemów Windows 11/10/8.1/8/7 Mac OS 10.15 i wcześniejsze

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** USB 2.0
- **Przyciski:** Przycisk WPS
- **Wymiary (S x G x W):** 69 x 21 x 9,5 mm (2,7 x 0,8 x 0,4 cala)
- **Typ anteny:** Wbudowana

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Częstotliwość pracy:** 2,400-2,4835 GHz
- **Prędkość transmisji:** 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie); 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie); 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **Czułość odbiornika:** 270M: -62dBm@10% PER; 130M: -65dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER
- **EIRP:** <20 dBm (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Ad-Hoc / Infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Modulacja:** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Bezprzewodowa karta sieciowa USB, Płyta CD, Przedłużacz USB, Instrukcja szybkiej instlaacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 11/10/8.1/8/7 Mac OS 10.15 i wcześniejsze
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca