Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 14:10

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wr802n-router-wifi-n300-1xwanlan-microusb-p-9257.html

TP-LINK WR802N Router WiFi N300 1xWAN/LAN microUSB

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**36087768**
Kod producenta	**TL-WR802N**
Kod EAN	**6935364071714**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK WR802N Router WiFi N300 1xWAN/LAN microUSB

Nano router bezprzewodowy, standard N, 300Mb/s

- Połączenia Wi-Fi o prędkości 300 Mb/s, w pełni wystarczającej do strumieniowej transmisji wideo, gier online i telefonii internetowej.
- Kieszonkowy rozmiar praktyczne rozwiązanie do użytku w domu oraz w podróży.
- Wiele trybów działania Router, AP, Klient, Router, Repeater i Hotspot.
- Port micro-USB daje wybór metody zasilania skuteczny będzie zarówno zasilacz, jak i port USB komputera
- Bezproblemowa instalacja, która trwa tylko kilka minut.

- **Model:** WR802N
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x WAN (RJ-45),1 x micro USB
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Bezpieczeństwo:**

  - WEP

  - WPA

  - WPA2

- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

- Zapora sieciowa SPI

- Kontrola dostępu

- Wiązanie adresów IP i MAC

- Application Layer Gateway

- **Zasilanie:** Urządzenie zasilane jest przez port MicroUSB (komputer, zewnętrzny zasilacz)
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux,Unix,Novell NetWare,Mac OS,Windows 98 SE,Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Router Wi-Fi TL-WR802N

  - Zasilacz

  - Kabel USB

  - Kabel Ethernet RJ45

  - Instrukcja szybkiej instalacji

  - Płyta CD

- **Kolor:** Biały,Błękitny
- **Wymiary:** 57 x 57 x 18 mm
- **Pozostałe parametry:**

  - Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

  - Procesor jednordzeniowy

  - Porty Ethernet 1 port WAN/LAN 10/100 Mb/s

  - Tryb pracy: Router Mode/Access Point Mode/Range Extender Mode/Client ModeHotspot Mode (WISP Mode)