Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wr841n-router-xdsl-wifi-n300-24ghz-1xwan-p-9246.html



TP-Link WR841N router xDSL WiFi N300 2.4GHz 1xWAN

Cena brutto	**86,00 zł**
Cena netto	**69,92 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35099271**
Kod producenta	**12156560**
Kod EAN	**6935364091170**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

WR841N router xDSL WiFi N300 (2.4GHz) 1xWAN 4x10/100 LAN 2x5dBi (SMA)

Zastosowanie produktu

Router TL-WR841N dziaBajcy zgodnie ze standardem N z prdko[ci do 300Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych poBczeD sieciowych. Przeznaczony jest dla maBych przedsibiorstw oraz na u|ytek domowy. Wykorzystuje technologi 2T2R MIMO zapewniajc niespotykan wydajno[transmisji, dziki której mo|liwy jest pBynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz dziaBanie gier online. Na stylowej obudowie urzdzenia znajduje si przycisk aktywujcy funkcj Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umo|liwia ona aktywacj poBczenia wykorzystujcego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagro|eniami z zewntrz.

CECHY: - Wykorzystanie technologii N zapewniajcej prdko[transmisji do 300 Mb/s to idealne rozwizanie dla zastosowaD wymagajcych szerokiego pasma lub wra|liwych na zakBócenia, np. transmisji wideo, VoIP lub gier online.

- Technologia 2T2R MIMO" zapewnia wiksz przepustowo[i zasig transmisji w porównaniu z tradycyjnymi rozwizaniami

- Przycisk WPS umo|liwia proste zestawienie bezpiecznego poBczenia z wykorzystaniem standardu szyfrowania WPA

- Tryb pracy WDS zapewnia mostowanie poBczeD w celu rozszerzenia zasigu sieci bezprzewodowej

- Funkcja kontroli rodzicielskiej umo|liwia zarzdzanie dostpem do Internetu

- ObsBuga serwerów wirtualnych oraz hostów DMZ umo|liwia umiejsciowienie serwerów usBug internetowych wewntrz sieci LAN

- Wygodne zarzdzanie dziki automatycznie przesyBanej informacji dotyczcej logów systemu

- Zgodno[z urzdzeniami dziaBajcymi w standardzie 802.11b/g

- Oprogramowanie Easy Setup Assistant umo|liwia wygodn i szybk instalacj

- Zintegrowane zewntrzne anteny umo|liwiaj lepsz regulacj transmisji oraz zwikszenie jej zasigu

- Elegancka obudowa, mo|liwo[monta|u na [cianie

- **Model:** WR841N
- **Typ:** xDSL
- **Annex:** Nie dotyczy
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100 Mbit/s,1 x WAN (RJ-45)
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Zysk anteny:** 5 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK - Kontrola dostpu - Kontrola rodzicielska - Kontrola dostpu do panelu zarzdzania - Lista hostów - Harmonogram dostpu - Zarzdzanie reguBami- Zabezpieczenia zapory sieciowej - Ochrona przed atakami DoS - Zapora sieciowa SPI- Filtrowanie domen, adresów IP i MAC- Wizanie adresów IP i MAC
- **Funkcje specjalne:** - Typ poBczenia WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/- PPTP/L2TP/BigPond- DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP- Rezerwacja adresów- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowo[ci- Port Forwarding Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ- DDNS DynDns, Comexe, NO-IP- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) - Zarzdzanie Kontrola dostpu- Zarzdzanie sieci lokaln- Zdalne zarzdzanie - WBczanie/wyBczanie transmisji bezprzewodowej, - Most WDS - WMM - Statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Zasilanie:** 9VDC/0,6A
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux,Unix,Novell NetWare,Mac OS,Windows 98 SE,Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N- Zasilacz- PByta CD- Skrócona instrukcja obsBugi
- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 192 x 130 x 33 mm
- **Pozostałe parametry:** - Przyciski Przycisk WPS/Reset- WyBcznik zasilania- Przycisk Wi-Fi On/Off

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** WR841N
- **Typ:** xDSL
- **Annex:** Nie dotyczy
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100 Mbit/s,1 x WAN (RJ-45)
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Zysk anteny:** 5 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK - Kontrola dost□pu - Kontrola rodzicielska - Kontrola dost□pu do panelu zarz□dzania - Lista hostów - Harmonogram dost□pu - Zarz□dzanie reguBami- Zabezpieczenia zapory sieciowej - Ochrona przed atakami DoS - Zapora sieciowa SPI- Filtrowanie domen, adresów IP i MAC- Wi□zanie adresów IP i MAC
- **Funkcje specjalne:** - Typ poB□czenia WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/- PPTP/L2TP/BigPond- DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP- Rezerwacja adresów- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowo[ci- Port Forwarding Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ- DDNS DynDns, Comexe, NO-IP- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) - Zarz□dzanie Kontrola dost□pu- Zarz□dzanie sieci□ lokaln□- Zdalne zarz□dzanie - WB□czanie/wyB□czanie transmisji bezprzewodowej, - Most WDS - WMM - Statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Zasilanie:** 9VDC/0,6A
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux,Unix,Novell NetWare,Mac OS,Windows 98 SE,Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N- Zasilacz- PByta CD- Skrócona instrukcja obsBugi
- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 192 x 130 x 33 mm

- **Pozostałe parametry:** - Przyciski Przycisk WPS/Reset- WyB□cznik zasilania- Przycisk Wi-Fi On/Off