

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wr841n-router-xdsl-wifi-n300-24ghz-1xwan-p-9246.html>



TP-Link WR841N router xDSL WiFi N300 2.4GHz 1xWAN

Cena brutto	73,00 zł
Cena netto	59,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35099271
Kod producenta	12156560
Kod EAN	6935364091170
Producent	TP-LINK

Opis produktu

WR841N router xDSL WiFi N300 (2.4GHz) 1xWAN 4x10/100 LAN 2x5dBi (SMA)

Zastosowanie produktu

Router TL-WR841N działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 300 Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię 2T2R MIMO zapewniając niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

CECHY: - Wykorzystanie technologii N zapewniającej prędkość transmisji do 300 Mb/s to idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających szerokiego pasma lub wrażliwych na zakłócenia, np. transmisji wideo, VoIP lub gier online.

- Technologia 2T2R MIMO" zapewnia większą przepustowość i zasięg transmisji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami
- Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem standardu szyfrowania WPA
- Tryb pracy WDS zapewnia mostowanie sieci w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej
- Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia zarządzanie dostępem do Internetu
- Obsługa serwerów wirtualnych oraz hostów DMZ umożliwia umiejscowienie serwerów usług internetowych wewnątrz sieci LAN
- Wygodne zarządzanie dzięki automatycznie przesłanej informacji dotyczącej logów systemu
- Zgodność z urządzeniami działającymi w standardzie 802.11b/g
- Oprogramowanie Easy Setup Assistant umożliwia wygodną i szybką instalację
- Zintegrowane zewnętrzne anteny umożliwiają lepszą regulację transmisji oraz zwiększenie jej zasięgu
- Elegancka obudowa, możliwość montażu na ścianie

- **Model:** WR841N
- **Typ:** xDSL
- **Annex:** Nie dotyczy
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100 Mbit/s, 1 x WAN (RJ-45)
- **Standardy:** 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Zysk anteny:** 5 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - Kontrola dostępu - Kontrola rodzicielska - Kontrola dostępu do panelu zarządzania - Lista hostów - Harmonogram dostępu - Zarządzanie regułami - Zabezpieczenia zapory sieciowej - Ochrona przed atakami DoS - Zapora sieciowa SPI- Filtrowanie domen, adresów IP i MAC- Wizanie adresów IP i MAC
- **Funkcje specjalne:** - Typ połączenia WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/- PPTP/L2TP/BigPond- DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP- Rezerwacja adresów- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości- Port Forwarding Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ- DDNS DynDns, Comexe, NO-IP- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) - Zarządzanie Kontrola dostępu- Zarządzanie sieci lokalną- Zdalne zarządzanie - Wyłączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, - Most WDS - WMM - Statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Zasilanie:** 9VDC/0,6A
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux, Unix, Novell NetWare, Mac OS, Windows 98 SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N- Zasilacz- Płyta CD- Skrócona instrukcja obsługi
- **Kolor:** Biały, Czarny
- **Wymiary:** 192 x 130 x 33 mm
- **Pozostałe parametry:** - Przyciski Przycisk WPS/Reset- Wyłącznik zasilania- Przycisk Wi-Fi On/Off

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** WR841N
- **Typ:** xDSL
- **Annex:** Nie dotyczy
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100 Mbit/s, 1 x WAN (RJ-45)
- **Standardy:** 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Zysk anteny:** 5 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - Kontrola dostępu - Kontrola rodzicielska - Kontrola dostępu do panelu zarządzania - Lista hostów - Harmonogram dostępu - Zarządzanie regułami - Zabezpieczenia zapory sieciowej - Ochrona przed atakami DoS - Zapora sieciowa SPI- Filtrowanie domen, adresów IP i MAC- Wizanie adresów IP i MAC
- **Funkcje specjalne:** - Typ połączenia WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/- PPTP/L2TP/BigPond- DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP- Rezerwacja adresów- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości- Port Forwarding Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ- DDNS DynDns, Comexe, NO-IP- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) - Zarządzanie Kontrola dostępu- Zarządzanie sieci lokalną- Zdalne zarządzanie - Wyłączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, - Most WDS - WMM - Statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Zasilanie:** 9VDC/0,6A
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux, Unix, Novell NetWare, Mac OS, Windows 98 SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N- Zasilacz- Płyta CD- Skrócona instrukcja obsługi
- **Kolor:** Biały, Czarny
- **Wymiary:** 192 x 130 x 33 mm

- **Pozostałe parametry:** - Przyciski Przycisk WPS/Reset- Wyłącznik zasilania- Przycisk Wi-Fi On/Off