



TP-LINK Wzmacniacz sygnału EAP215-Bridge KIT 5GHz Long-range Indoor/Outdoor

Cena brutto	708,00 zł
Cena netto	575,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60646546
Kod producenta	EAP215-BRIDGE KIT
Kod EAN	8885020627077
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału EAP215-Bridge KIT 5GHz AC867 Long-range Indoor/Outdoor

EAP215-Bridge KIT

Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s

- Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz*1
- Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji danych na dystansie do 5 km
- Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie
- 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP.
- Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN
- Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych
- Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie)

- **Architektura sieci** : GigabitEthernet
- **Porty we/wy**: 3 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Pasmo**: 5 GHz
- **Standardy**: 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac
- **Liczba anten** : 2
- **Antena**: Wewnętrzna
- **Zysk anteny**: 11 dBi
- **Bezpieczeństwo**: Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja**: Funkcje transmisji bezprzewodowej Mesh MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL Równoważenie obciążenia pasma Beamforming Seamless Roaming(802.11r) Airtime Fairness Multi-SSID: 8

Statystyki sieci bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej Harmonogram restartów RADIUS Accounting
Uwierzytelnianie MAC Statyczny/Dynamiczny adres IP

- **Zasilanie:** 12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie)
- **Wymagania środowiskowe:** Dopuszczalna temperatura pracy: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Akcesoria w zestawie:** EAP215-Bridge KIT Adapter Pasywnego PoE Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy
- **Kolor:** Biały
- **Waga:** 330.9 g
- **Wymiary:** 224 × 79 × 60 mm