

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wzmacniacz-sygnalu-wi-fi-mercusys-me50g-ac1900-p-16949.html>



TP-Link Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Mercusys ME50G AC1900

Cena brutto	151,51 zł
Cena netto	123,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	62979803
Kod producenta	ME50G
Kod EAN	6957939001070
Producent	TP-LINK

Opis produktu

ME50G

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1900

- Dwupasmowe prędkości do 1900 Mb/s - 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Gigabitowe połączenie przewodowe - Zapewnia szybkie połączenie przewodowe komputerom, telewizji IP i konsolom do gier.
- 3x3 MU-MIMO - Podłącz jednocześnie więcej urządzeń.
- Działa z dowolnym routerem - Rozszerz Wi-Fi do miejsca, gdzie najbardziej go potrzebujesz.
- Konfiguracja jednym kliknięciem - Wciśnij przycisk WPS, aby zwiększyć zasięg Wi-Fi w ciągu kilku sekund.
- Wbudowany tryb punktu dostępowego - Może działać jako Wzmacniacz sygnału lub Punkt dostępowy.
- Zarządzanie siecią poprzez aplikację - Konfiguracja sieci Wi-Fi zajmuje kilka minut, którą następnie można zarządzać z domu i poza nim, korzystając z aplikacji na iOS lub Androida.

Szybka, dwupasmowa sieć WiFi AC1900

Ciesz się rozszerzoną siecią Wi-Fi, osiągającą do 1900Mb/s (1300 Mb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Jest to idealna prędkość dla strumieniowania 4K i grania online.

Rozszerz zasięg Wi-Fi do miejsca, gdzie potrzebujesz go najbardziej.

Cztery regulowane anteny o wysokim zysku przeniosą sygnał Wi-Fi do miejsca, którego nie może osiągnąć Twój router Wi-Fi. Ten wzmacniacz sygnału AC1900 będzie działał ze wszystkimi Twoimi obecnymi urządzeniami.

Adaptacyjny wybór trasy

Utrzymuje najwyższą prędkość Twojej sieci, poprzez automatyczne wybieranie najszybszej ścieżki połączenia z routerem.

Tryb High Speed

Używa dwóch pasm WiFi, aby oferować super szybkie połączenia, idealne dla strumieniowania HD i gier online.

Wbudowany tryb Punktu dostępowego

ME50G to coś więcej, niż tylko Wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Możesz podłączyć do niego źródło sieci Kablem Ethernetowym i zmienić go w dwupasmowy punkt dostępowy.

- **Architektura sieci:** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Pasmo:** 2,4 GHz5 GHz
- **Standardy:** 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11ac
- **Liczba anten:** 4
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Bezpieczeństwo:** WPAWPA2WPA3-PSK
- **Wymagania środowiskowe:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
- **Certyfikaty:** RoHS
- **Akcesoria w zestawie:** Wzmacniacz sygnału ME50GInstrukcja szybkiej instalacji
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** Z wtyczką: 84.7×76.3×112 mmBez wtyczki: 84.7×39×112 mm
- **Pozostałe parametry:** Zużycie energii 12W