

TP-LINK Zawór Termostacyjny KE100 KIT Smart



Cena brutto	232,00 zł
Cena netto	188,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	48430575
Kod producenta	KE100 KIT
Kod EAN	4897098688588
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Zawór Termostacyjny KE100 KIT Smart

Zestaw termostacyjnego zaworu grzejnikowego Kasa Smart

- **Dokładna kontrola temperatury** - Uzyskaj odpowiednią temperaturę kiedykolwiek chcesz.
- **Harmonogram i minutnik** - Spraw, by było tak ciepło jak chcesz, korzystając z definicji i harmonogramów pasujących do Twojego życia.
- **Kontrola głosowa** - Zarządzaj swoim termostatem za pomocą komend głosowych poprzez Amazon Alexa, Asystenta Google lub Skrótów Siri.
- **Ochrona przed mrozem** - Zapobiegij zamarzaniu rur i utrzymaj bezpieczeństwo domu.
- **Długi czas czuwania** - Współpraca z Hubem zapewnia długą pracę na baterii (ponad jeden rok).
- **Do 32 grzejników** - Każdy Hub może łączyć i zarządzać maksymalnie 32 grzejnikami.
- **Wszechstronna kompatybilność** - Pasuje do większości gwintów korpusów zaworów grzejnikowych (M30x1.5), a dołączone 3 adaptory (RA, RAV & RAVL) jeszcze bardziej zwiększają kompatybilność.
- **Hub w zestawie** - Wymień swój stary zawór grzejnikowy na zawór Kasa i zacznij korzystać już dziś.

Dokładna kontrola temperatury

Termostacyjny zawór grzejnikowy Kasa Smart zapewnia znakomitą precyzję temperatury od momentu uruchomienia. Uzyskaj dokładnie taką temperaturę, jaką ustawisz. Nie niższą, nie wyższą.

Działanie w 2 sekundy

Dzięki dużo szybszej reakcji, niż zwykłe zawory grzejnikowe, zawór Kasa w mgnieniu oka przywraca komfortową temperaturę. (Czas reakcji 2s odnosi się do przedziału czasu sprzed wykrycia zmiany temperatury do rozpoczęcia procesu kompensacji, gdy wyświetlacz jest wyłączony.)

Mocny silnik

Termostatyczny zawór grzejnikowy Kasa Smart ma potężny silnik, który otworzy i zamknie większość zaworów bez najmniejszych trudności. Kontroluj płynnie i precyzyjnie swoje grzejniki, aby w ciągu kilku sekund uzyskać idealną temperaturę.

Ustaw harmonogramy i oszczędzaj

Skonfiguruj harmonogramy ogrzewania na podstawie swojego stylu życia, aby ogrzewanie było bardziej wydajne i oszczędne.

Kontrola głosowa

Poproś Alexę lub Asystenta Google, aby dostosowały temperaturę Twojego pokoju. Wstawanie z sofy nie będzie konieczne.

Kontrola z dowolnego miejsca

Kontroluj wszystkie swoje grzejniki w domu za pomocą telefonu. Zapomnij o zastanawianiu się, czy pozostawiłeś włączony grzejnik w pustym pokoju.

Duży zasięg połączenia. Jeden Hub dla wszystkich.

Hub Kasa wysyła sygnał na niższej i mniej zatłoczonej częstotliwości, umożliwiając w ten sposób bezproblemowe dotarcie do urządzeń w każdym zakątku Twojego domu. Każdy Hub może łączyć i zarządzać maksymalnie 32 grzejnikami.

Komfort w każdym pokoju

Ustaw odpowiednią temperaturę indywidualnie dla każdego pokoju, aby zmaksymalizować komfort w całym domu. Każdy Hub

może zarządzać maksymalnie 32 grzejnikami.

Grupowa kontrola urządzeń

Pogrupuj razem zawory grzejnikowe smart, aby kontrolowały temperaturę za pomocą jednego kliknięcia.

Szybka i łatwa instalacja

Zamontuj urządzenie samodzielnie, zgodnie z naszą instrukcją prowadzącą krok po kroku. Dwie baterie AA bez trudu wystarczą na cały sezon grzewczy.

Kompatybilność

Pasuje do większości gwintów korpusów zaworów grzejnikowych (M30x1.5), a 3 dołączone adaptory jeszcze bardziej zwiększają kompatybilność.

Ochrona przed dziećmi

Zapobiegij przypadkowemu przestawianiu grzejnika przez Twoje dzieci.

Ochrona przed mrozem

Zapobiegij zamarzaniu rur i utrzymaj bezpieczeństwo dom

SPECYFIKACJA

SIEĆ

- **Wymagania systemowe:** Android 5.0 lub nowszy, iOS 10 lub nowszy
- **Tryb sieci bezprzewodowej:** Zawór grzejnikowy Smart: 868 MHz; Hub Kasa: 2,4 GHz Wi-Fi, 868 MHz

INFORMACJE OGÓLNE

- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, Bez kondensacji
- **Wymiary (W X S X G):** Zawór grzejnikowy Smart $\varnothing 56,5 \times 84$ mm ($\varnothing 2,2 \times 3,3$ cali); Hub Kasa 72x70,3x51 mm (2,8x2,7x2 cali)
- **Materiał:** Plastik
- **Przyciski:** Zawór grzejnikowy Smart: Pokrętko kontroli, Przycisk SYNC/Reset; Hub Kasa: Przycisk SYNC/Wyciszenie
- **Wymagania w zakresie zasilania:** Zawór grzejnikowy Smart: 3,0V DC (2 x baterie AA/LR6); Hub Kasa: AC, 100-240 V, 50/60 Hz
- **Certyfikaty:** CE, UKCA, RoHS
- **Zawartość opakowania:** 1x KE100, 1x KH100, 2x Baterie AA/LR6, 1x Instrukcja szybkiej instalacji, 1x Adapter RA, 1x Adapter RAV, 1x Adapter RAVL, 1x Otwieracz pokrywy