

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-stacja-bazowa-wave-ap-gen2-eu-605-ghz-sektor-90-27gbps-p-19801.html>



Ubiquiti stacja bazowa Wave-AP-Gen2-EU 60/5 GHz, sektor 90°, 2.7Gbps

Cena brutto	2 848,43 zł
Cena netto	2 315,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	70315214
Kod producenta	Wave-AP-Gen2
Kod EAN	810177160205
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Stacja bazowa wielopunktowa Ubiquiti Wave-AP-Gen2-EU 60 GHz + 5 GHz z pokryciem sektorowym 90 stopni, obsługą 31 klientów, symetryczną prędkością 2,7 Gb/s i złączami antenowymi umożliwiającymi rozszerzenie zasięgu 5 GHz

- Procesor: ARM Cortex-A53
- Taktowanie procesora: 1,4 GHz
- Pamięć RAM: 512 MB DDR3 SDRAM
- Interfejs: Ethernet, Wi-Fi
- Sieć: zintegrowana
- Liczba portów: 2
- Protokół przełączania: Ethernet
- Obsługiwane standardy transmisji danych: 10 Gigabit Ethernet, Wi-Fi, GPS, 2.5 Gigabit Ethernet
- Przeznaczenie: zewnętrzne
- Protokoły sieciowe: NTP, SNMP
- Częstotliwość pracy: 60 GHz
- Typ modulacji: 16QAM, 64QAM, BPSK, QPSK, 256QAM, 1024QAM
- Maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni: 6 km
- Wskaźnik stanu: dioda LED
- Liczba kanałów: 13
- Algorytm szyfrowania: WPA2-PSK
- Standard połączenia: IEEE 802.11ax
- Funkcje: tryb PtMP Station, tryb PtP
- Antena: zewnętrzna/wewnętrzna
- Wzmocnienie anteny: 20 dBi
- Certyfikaty: FCC, IC, CE
- Interfejsy: 1 × RJ-45 (LAN), 1 × SFP+, 2 × RP-SMA (antena)
- Zasilanie: zewnętrzny adapter PoE, DC 48 V, min. 0,65 A
- Pobór mocy podczas pracy: 24 W
- Kolor: biały
- Dołączone akcesoria: adapter PoE
- Odporność na warunki środowiskowe: odporność na wiatr do 200 km/h
- Klasa szczelności: IPX6
- Wbudowane elementy: wskaźnik LED, GPS, przycisk Reset, Bluetooth
- Wymiary: 158,3 × 286,8 × 100,2 mm
- Waga: 1,5 kg
- Temperatura pracy: od -40°C do 60°C

- Wilgotność pracy: 5-95%