

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-uag3prow-czytnik-nfc-indoor-outdoor-z-interkomem-apple-touch-p-18600.html>



## Ubiquiti UAG3ProW czytnik NFC indoor outdoor z interkomem Apple Touch

Cena brutto	<b>1 536,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 248,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>68475816</b>
Kod producenta	<b>UA-G3-Pro-W</b>
Kod EAN	<b>810084697573</b>
Producent	<b>UBIQUITI</b>

### Opis produktu

## Ubiquiti UA-G3-Pro-W – czytnik NFC z kamerą, interkomem i Apple Touch Pass

### Zaawansowany czytnik kontroli dostępu z kamerą i ekranem dotykowym

Ubiquiti UA-G3-Pro-W (G3 Reader Pro) to trzeciej generacji, profesjonalny czytnik kontroli dostępu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Łączy funkcje czytnika NFC, terminala PIN, interkomu, kamery oraz obsługi Apple Touch Pass i Google Wallet. Zaprojektowany jako element systemu UniFi Access, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody użytkownika.

### Wielometodowy dostęp – pełna elastyczność

Urządzenie obsługuje wszystkie nowoczesne metody uwierzytelniania:

- NFC (karty, breloki, tagi)
- PIN
- odblokowanie mobilne (UniFi Identity)
- Apple Touch Pass / Apple Wallet
- Google Wallet
- Face Unlock
- interkom z dwukierunkowym audio

To jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń kontroli dostępu na rynku.

## Wbudowana kamera i interkom

- Kamera 2 MP (1200 × 1600) – podgląd odwiedzających
- Szeroki kąt widzenia: H 98.6°, V 125.7°, D 157.8°
- Dwukierunkowy interkom – mikrofon + głośnik
- Funkcja dzwonka z natychmiastowym podglądem wideo

Kamera jest umieszczona na wysokości zgodnej z ADA, co zapewnia dostępność.

## Ekran dotykowy 4.7"

- Przekątna: 120 mm (4.7")
- Technologia: pojemnościowy dotyk
- Jasność: 480 nitów
- Rozdzielczość: 1280 × 286 px
- Orientacja: pionowa

Wyświetlacz umożliwia obsługę PIN, podgląd wideo oraz komunikaty systemowe.

## Zaawansowana technologia NFC

- Częstotliwość: 13.56 MHz
- Zasięg odczytu: < 30 mm
- Obsługiwane standardy:
- ISO/IEC 14443A/B
- ISO/IEC 15693
- ISO/IEC 18092 (NFC / Ecma 340)
- MIFARE Classic / DESFire
- Sony FeliCa
- NFC Forum T1–T5
- ECP 2.0 – zgodność z nowoczesnymi systemami mobilnymi

To pełna kompatybilność z najpopularniejszymi systemami kart i tagów.

## Odporna konstrukcja do zastosowań indoor/outdoor

- Klasa szczelności: IP55
- Temperatura pracy urządzenia: -30°C do 45°C
- Temperatura pracy wyświetlacza: -10°C do 45°C
- Wilgotność: 5-90% (bez kondensacji)
- Materiały: poliwęglan + szkło, uchwyt aluminiowy

Urządzenie jest odporne na deszcz, kurz i trudne warunki atmosferyczne.

## Łączność i zasilanie

- 1 × port GbE RJ45
- Zasilanie: PoE (48 V DC)
- Pobór mocy: max 6 W

- Łączność: BLE 4.2 + NFC

PoE umożliwia zasilanie i transmisję danych jednym przewodem.

## Wymiary i montaż

- Wymiary: 160 × 40.4 × 40.55 mm
- Waga: 136 g
- Montaż:
- ściana
- puszka instalacyjna (w zestawie)
- opcjonalny montaż kątowy / junction box

Kompaktowa forma ułatwia estetyczną instalację.

## Certyfikaty i bezpieczeństwo

- NDAA compliant
- UL 294 Level I - bezpieczeństwo linii, trwałość, odporność
- CE, FCC, IC, SRRC

Urządzenie spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa dla systemów kontroli dostępu.