

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unas-pro-2u-nas-7-zatokowy-z-10g-sfp-i-portem-gbe-p-18544.html>

Ubiquiti UNAS Pro 2U NAS 7 zatokowy z 10G SFP+ i portem GbE



Cena brutto	2 201,00 zł
Cena netto	1 789,43 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	68422560
Kod producenta	UNAS-Pro
Kod EAN	810010079251
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Ubiquiti UNAS Pro – 7-zatokowy serwer NAS 10Gbps do szafy rack 2U

Profesjonalny serwer NAS dla dużych środowisk UniFi

Ubiquiti UNAS Pro to zaawansowany, 7-zatokowy serwer NAS przeznaczony do montażu w szafie rack 2U. Zaprojektowany do przechowywania i udostępniania danych na dużą skalę, oferuje wysoką wydajność, obsługę RAID, szybki uplink 10G oraz pełną integrację z UniFi Drive. Urządzenie można uruchomić w kilka minut, a konfiguracja udostępniania plików jest intuicyjna i szybka.

7 zatok na dyski 2.5"/3.5" HDD/SSD

UNAS Pro obsługuje:

- 7 × zatok na dyski 2.5" lub 3.5" SATA
- kompatybilność z HDD i SSD
- obsługę macierzy RAID (RAID 1/5/6/10 zależnie od konfiguracji)
- maksymalny budżet mocy dla dysków: 135 W

To elastyczne rozwiązanie dla środowisk wymagających dużej pojemności i ochrony danych.

Szybka łączność – 10G SFP+ i 1G RJ45

Serwer wyposażono w:

- 1 × port 10G SFP+
- 1 × port 1G RJ45

Umożliwia to szybkie przesyłanie danych, integrację z siecią szkieletową oraz obsługę wielu użytkowników jednocześnie.

Wydajny procesor i pamięć

Wewnątrz urządzenia znajduje się:

- 4-rdzeniowy ARM Cortex-A57 1.7 GHz
- 8 GB RAM

To konfiguracja zapewniająca wysoką wydajność przy pracy z dużymi plikami, wieloma użytkownikami i macierzami RAID.

Zasilanie i niezawodność

UNAS Pro oferuje:

- wewnętrzny zasilacz AC/DC 200 W
- zasilanie 100–240 V AC, 3 A max
- port USP-RPS – możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania awaryjnego
- maksymalny pobór mocy: 160 W

To rozwiązanie zapewniające stabilną pracę 24/7.

1.3" dotykowy ekran LCM

Na froncie znajduje się:

- 1.3" ekran dotykowy
- podgląd stanu systemu
- diagnostyka i podstawowe funkcje zarządzania

Solidna konstrukcja rack 2U

- Wymiary: 442 × 325 × 87 mm
- Waga: 9.2 kg (bez uchwytów) / 9.5 kg (z uchwytami)
- Materiał obudowy: stal SGCC
- Montaż: rack 19", wysokość 2U

To konstrukcja klasy enterprise, przygotowana do pracy w profesjonalnych serwerowniach.

Interfejsy i łączność

- Bluetooth 4.1 – do pierwszej konfiguracji
- Ethernet In-Band – zarządzanie przez sieć
- UniFi Drive – aplikacja do obsługi plików i RAID

- Obsługa SMB i NFS (wg dokumentacji UniFi Drive)

Warunki pracy i certyfikaty

- Temperatura pracy: -5°C do 40°C
- Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
- Certyfikaty: FCC, CE, IC