

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-cloud-gateway-max-gateway-25g-z-peelnym-unifi-os-i-nvr-p-20031.html>



Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max gateway 2.5G z pełnym UniFi OS i NVR

Cena brutto	1 505,59 zł
Cena netto	1 224,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	72068611
Kod producenta	810084697122
Kod EAN	810084697122
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Zaawansowana brama sieciowa z pełnym UniFi OS i obsługą 300+ klientów

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max (UCG-Max-EU) to kompaktowa, bezwentylatorowa brama sieciowa klasy biznesowej, łącząca funkcje routera 2.5G, kontrolera UniFi OS oraz lokalnego rejestratora NVR. Obsługuje wszystkie aplikacje UniFi, zapewnia zaawansowane bezpieczeństwo L7, IDS/IPS 2.3 Gb/s oraz możliwość instalacji dysku NVMe do 2 TB.

Porty 2.5 GbE – pełna przepustowość nowoczesnych sieci

UCG-Max oferuje:

- LAN: 4 × 1/2.5 GbE RJ45
- WAN: 1 × 1/2.5 GbE RJ45
- Obsługa Multi-WAN: failover + load balancing

To idealne centrum sieci przewodowej dla szybkich łącz światłowodowych i urządzeń 2.5G.

Wysoka wydajność i obsługa 300+ klientów

- Routing z IDS/IPS: do 2.3 Gb/s
- Obsługa klientów: 300+
- Zarządzanie urządzeniami UniFi: 30+
- Procesor: Quad-Core ARM Cortex-A53 1.5 GHz
- RAM: 3 GB DDR4

Wbudowany kontroler UniFi OS

UCG-Max obsługuje pełny pakiet aplikacji:

- UniFi Network
- UniFi Protect
- UniFi Access
- UniFi Talk
- UniFi Connect

Nie wymaga Cloud Key ani dodatkowego serwera — wszystko działa lokalnie.

Lokalny NVR – obsługa NVMe do 2 TB

- slot M.2 NVMe (do 2 TB)
- możliwość pracy jako lokalny rejestrator UniFi Protect
- idealne do małych i średnich instalacji monitoringu

Zaawansowane bezpieczeństwo i firewall L7

- Stateful Firewall
- Application-Aware Firewall (L7)
- DPI i identyfikacja ruchu
- Content Filtering
- Ad Blocking
- IDS/IPS z 55 000+ sygnatur CyberSecure
- Segmentacja VLAN/subnet

VPN i SD-WAN bez licencji

- Site Magic (Site-to-Site VPN)
- WireGuard
- OpenVPN
- IPsec
- L2TP
- Teleport (zero-config VPN)
- SD-WAN z load balancingiem

Kompaktowa konstrukcja z ekranem LCM

- Wymiary: 141.8 × 127.6 × 30 mm
- Waga: 460-519 g (zależnie od dysku)
- Wyświetlacz: 0.96" LCM – status sieci, alerty, diagnostyka
- Materiał: poliwęglan

Zasilanie i pobór mocy

- Zasilanie: USB-C 5V/5A (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy: do 16.1 W

Warunki pracy i certyfikaty

- Temperatura: -10°C do 40°C
- Wilgotność: 5-95%
- Certyfikaty: CE, FCC, IC, Anatel, SRRC
- NDAA compliant