

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-g5-ptz-kamera-2k-ptz-z-2-zoomem-optycznym-ir-20-m-i-ai-p-18589.html>



Ubiquiti UniFi G5 PTZ kamera 2K PTZ z 2× zoomem optycznym IR 20 m i AI

Cena brutto	1 162,00 zł
Cena netto	944,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68424161
Kod producenta	UVC-G5-PTZ
Kod EAN	810084693582
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Kompaktowa kamera PTZ z ultra-niskim opóźnieniem i pełną integracją z UniFi Protect

Ubiquiti UniFi G5 PTZ (UVC-G5-PTZ) to zewnętrzna kamera obrotowa nowej generacji, oferująca bardzo niskie opóźnienie sterowania PTZ, wysoką jakość obrazu 2K (4 MP), 2-krotny zoom optyczny oraz zaawansowane funkcje AI. Dzięki odporności IP66, reflektorowi LED i wszechstronnym opcjom montażu jest idealna do monitoringu posesji, parkingów, magazynów i obiektów komercyjnych.

Wideo 2K (4 MP) z wysoką szczegółowością

- Rozdzielczość: 2688 × 1512 px (2K / 4 MP)
- Klatkaż: 30 FPS
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS 5 MP
- Naturalne odwzorowanie kolorów i wysoka ostrość

Obraz pozostaje wyraźny zarówno w dzień, jak i w nocy.

Pan-Tilt-Zoom z ultra-niskim opóźnieniem

- Pan: pełny obrót poziomy
- Tilt: szeroki zakres pionowy
- Zoom optyczny: 2×
- Zoom cyfrowy: do 10×
- Płynne, precyzyjne sterowanie PTZ

Kamera eliminuje martwe strefy i pozwala śledzić obiekty w czasie rzeczywistym.

Tryb nocny i IR do 20 metrów

- IR LED: zasięg do 20 m
- Reflektor LED: kolorowy obraz w nocy
- Automatyczny filtr IR-cut

Zapewnia doskonałą widoczność w całkowitej ciemności.

Zaawansowane funkcje AI

- wykrywanie osób
- automatyczne śledzenie ruchu
- inteligentne zdarzenia
- strefy aktywności

Funkcje AI zwiększają skuteczność monitoringu i redukują fałszywe alarmy.

Audio i komunikacja

- Wbudowany mikrofon - nagrywanie dźwięku
- czysty i wyraźny zapis audio

Odporność na warunki atmosferyczne

- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -30°C do 45°C

Kamera jest przystosowana do pracy całorocznej, również w trudnych warunkach.

Łączność i zasilanie

- 1 x port Gigabit Ethernet
- Zasilanie: PoE (802.3af/at)
- Jednym przewodem: dane + zasilanie

Wymiary i montaż

- kompaktowa konstrukcja
- montaż: ściana / sufit / słup (różne akcesoria dostępne osobno)
- dostępne wersje kolorystyczne: czarna i biała (G5 PTZ / G5 PTZ-B)

Zastosowania

- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny
- obiekty komercyjne i przemysłowe
- parkingi, magazyny, place manewrowe

- posesje prywatne i osiedla