

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-kamera-ai-360-panoramic-4k-z-ai-i-ir-10-m-p-18580.html>



UBIQUITI UniFi Kamera AI, 360 Panoramic 4K z AI i IR 10 m

Cena brutto	1 606,00 zł
Cena netto	1 305,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68424150
Kod producenta	UVC-AI-360
Kod EAN	810010075628
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Ubiquiti UVC-AI-360 – panoramiczna kamera 360° 4K z AI i IR 10 m

Panoramiczna kamera 360° z zaawansowaną analizą AI

Ubiquiti UniFi AI 360 to inteligentna kamera panoramiczna, która rejestruje obraz w pełnym zakresie 360° i rozdzielczości 4K. Dzięki wbudowanemu procesorowi AI kamera analizuje ruch, wykrywa osoby i zdarzenia oraz automatycznie koryguje obraz (dewarping), zastępując kilka tradycyjnych kamer jednocześnie. Idealna do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach komercyjnych, biurach, szkołach i przestrzeniach publicznych.

Obraz 360° w rozdzielczości 4K

- Rozdzielczość: 2880 × 2880 px (4K)
- Kąt widzenia: pełne 360°
- Tryby wyświetlania:
 - panorama
 - widok korytarzowy
 - widok wielokamerowy
- dewarping w czasie rzeczywistym

Jedna kamera pokrywa obszar, który normalnie wymagałby kilku urządzeń.

Zaawansowane funkcje AI

Wbudowany procesor AI umożliwia:

- detekcję osób
- śledzenie ruchu
- klasyfikację obiektów
- inteligentne alerty
- analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym

To znacząco zwiększa skuteczność monitoringu i ogranicza fałszywe alarmy.

Tryb nocny i IR do 10 metrów

- Promiennik IR: do 10 m
- Automatyczny filtr IR-cut
- Wysoka jakość obrazu w słabym oświetleniu

Kamera zapewnia czytelny obraz również w całkowitej ciemności.

Dwukierunkowe audio

- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany głośnik

Umożliwia komunikację z osobami w monitorowanym obszarze oraz nagrywanie dźwięku.

Łączność i zasilanie

- 1 x port 1 GbE
- Zasilanie: PoE+ (802.3at)
- Pobór mocy: ok. 11-13 W

PoE+ pozwala na łatwy montaż bez dodatkowych zasilaczy.

Odporna konstrukcja

- Klasa szczelności: IPX4
- Przeznaczenie: wnętrza i zadaszone przestrzenie zewnętrzne
- Kolor: biały

Wymiary i montaż

- Wymiary: 145 × 145 × 62 mm
- Waga: ok. 500 g
- Montaż: sufitowy lub ścienny

Warunki pracy

- Temperatura: -20°C do 50°C
- Wilgotność: 5-90% (bez kondensacji)