

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-u7-pro-profesjonalny-punkt-dostepowy-wifi-7-be9300-p-18590.html>



Ubiquiti UniFi U7 Pro profesjonalny punkt dostępowy WiFi 7 BE9300

Cena brutto	758,00 zł
Cena netto	616,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68424162
Kod producenta	U7-Pro
Kod EAN	810084693650
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Nowa generacja Wi-Fi 7 dla dużych, wymagających środowisk

Ubiquiti UniFi U7 Pro to wysokowydajny, sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 zaprojektowany do pracy w dużych biurach, szkołach, hotelach, obiektach publicznych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna przepustowość, niskie opóźnienia i obsługa setek urządzeń jednocześnie. Dzięki technologii Wi-Fi 7 (802.11be) i 6 strumieniom przestrzennym zapewnia wydajność, której nie osiągają urządzenia Wi-Fi 6/6E.

Najważniejsze cechy U7 Pro

- Standard: Wi-Fi 7 BE9300
- Zasięg: do 140 m²
- Obsługa klientów: 300+ urządzeń
- Port przewodowy: 1 × 2.5 GbE RJ45
- Zasilanie: PoE+ (802.3at)
- Montaż: sufit / ściana
- Pasmo: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
- Przepustowość radiowa: do 5765 Mb/s

Wi-Fi 7 – BE9300, 6 strumieni i ekstremalna wydajność

U7 Pro obsługuje trzy pasma jednocześnie:

- 6 GHz: do 5.8 Gb/s
- 5 GHz: wysoka przepustowość i stabilność
- 2.4 GHz: duży zasięg i kompatybilność

Technologie Wi-Fi 7 zapewniają:

- bardzo niskie opóźnienia

- wyższą przepustowość kanałów
- lepszą pracę w środowiskach o dużej gęstości urządzeń

Zaprojektowany do dużych wdrożeń

U7 Pro idealnie sprawdzi się w:

- dużych biurach i korporacjach
- szkołach i uczelniach
- hotelach i centrach konferencyjnych
- galeriach handlowych i lotniskach
- szpitalach i obiektach medycznych

Może obsłużyć ponad 300 klientów bez utraty wydajności.

Port 2.5 GbE + PoE+

- 1 × 2.5 GbE RJ45
- zasilanie PoE+ (802.3at)
- pobór mocy: 21 W

Dzięki 2.5 GbE AP nie jest ograniczony przepustowością portu.

Bezpieczeństwo i funkcje sieciowe

- WPA3 / WPA2 / WPA
- VLAN 802.1Q
- obsługa 2×2 MIMO (zgodnie z danymi ASBIS)
- pełna integracja z UniFi Network
- wskaźniki LED statusu

Konstrukcja i wymiary

- Wymiary: 206 × 206 × 46 mm
- Waga: 0.68 kg
- Kolor: biały
- Montaż: sufit / ściana
- Odporność środowiskowa: -30°C do 60°C, wilgotność 5-95%