Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/unitek-dodatkowy-odbiornik-bezprzewodowy-hdmi-do-nadajnika-v1711a-czarny-p-20397.html



Unitek Dodatkowy odbiornik bezprzewodowy HDMI do nadajnika V1711A, czarny

Cena brutto	**170,09 zł**
Cena netto	**138,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**72901217**
Kod producenta	**V1711FBK01**
Kod EAN	**4894160060099**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

UNITEK V1711FBK01 – bezprzewodowy odbiornik HDMI 1080p, rozszerzenie systemu transmisji (do V1711A)

UNITEK V1711FBK01 to dodatkowy odbiornik do systemu bezprzewodowej transmisji HDMI V1711A, który pozwala rozbudować instalację o kolejne ekrany. Dzięki temu zwiększasz zasięg i elastyczność systemu, bez prowadzenia kabli i bez zmiany konfiguracji stanowiska.

Dlaczego warto wybrać odbiornik UNITEK V1711FBK01?

- **Rozszerzenie systemu o dodatkowe ekrany**Dodajesz kolejne odbiorniki i rozwijasz instalację bez ingerencji w istniejące środowisko.
- **Bezprzewodowy odbiór obrazu i dźwięku HDMI**Odbierasz sygnał wideo i audio bez kabla, zachowując pełną funkcjonalność HDMI.
- **Możliwość rozbudowy do 4 ekranów**System możesz rozszerzyć o dodatkowe odbiorniki, dopasowując instalację do większych przestrzeni.
- **Zasięg do 50 metrów**Swobodnie rozmieszczasz ekrany w biurze, sali konferencyjnej lub przestrzeni sprzedażowej.
- **1080p przy 60 Hz**Zapewniasz czytelny i płynny obraz do pracy, prezentacji i multimediów.
- **Plug & Play i szybkie parowanie**Podłączasz urządzenie i w kilka sekund integrujesz je z systemem.
- **Obsługa rotacji obrazu**Dostosowujesz orientację ekranu do pionowych i niestandardowych zastosowań.
- **Bezpieczna transmisja (WPA3)**Chronisz przesyłane dane i spełniasz wymagania środowisk IT.

Rozbudowa systemu bez dodatkowej infrastruktury

Ten bezprzewodowy odbiornik HDMI został zaprojektowany jako rozszerzenie zestawu V1711A. Pozwala zwiększyć liczbę ekranów bez konieczności stosowania dodatkowych nadajników czy splitterów. To rozwiązanie dla środowisk, w których instalacja musi być elastyczna i łatwa do skalowania.

Skalowalność systemu i elastyczne konfiguracje

Urządzenie umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe odbiorniki – maksymalnie do 4 w całym systemie (w zależności od konfiguracji). W praktyce oznacza to możliwość dopasowania liczby ekranów do konkretnego zastosowania – od małych sal spotkań po większe przestrzenie prezentacyjne.

Stabilny odbiór obrazu i dźwięku

Odbiornik obsługuje transmisję w jakości 1080p przy 60 Hz wraz z synchronizowanym dźwiękiem. Dzięki opóźnieniu na poziomie 50–80 ms możesz korzystać z rozwiązania w typowych scenariuszach biznesowych bez odczuwalnych zakłóceń.

Zasięg i swoboda instalacji

Zasięg do 50 metrów w otwartej przestrzeni pozwala na elastyczne rozmieszczenie ekranów bez ograniczeń wynikających z długości kabli. Odbiornik współpracuje z dowolnym monitorem lub telewizorem wyposażonym w wejście HDMI.

Szybkie parowanie i sygnalizacja działania

Proces parowania jest prosty – wystarczy przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy na nadajniku i odbiorniku. Dioda LED informuje o stanie urządzenia i połączenia, co ułatwia wdrożenie oraz diagnostykę.

Dopasowanie do różnych zastosowań

Możliwość obrotu obrazu (90°, 180°, 270°, 360°) pozwala wykorzystać odbiornik również w instalacjach pionowych. To praktyczne rozwiązanie w digital signage, punktach sprzedaży i przestrzeniach publicznych.

Kompatybilność i bezpieczeństwo

Urządzenie działa w trybie plug and play i jest kompatybilne z Windows, macOS oraz Linux. Obsługa HDCP 1.4 oraz WPA3 zapewnia stabilny i bezpieczny przesył sygnału w środowiskach biznesowych.

Dane techniczne:

- **Kompatybilność:** system UNITEK V1711A (transmiter)
- **Rozdzielczość:** 1080p @ 60 Hz
- **Transmisja:** obraz i dźwięk HDMI
- **Standard zabezpieczeń:** HDCP 1.4, WPA3
- **Zasięg transmisji:** do 50 m
- **Opóźnienie:** 50–80 ms
- **Zasilanie:** USB-C 5V / 1A
- **Wymiary:** 66 × 66 × 14.8 mm
- **Materiał:** ABS
- **Kolor:** czarny