Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/unitek-obudowa-raid-2xm2-nvmesata-20gbps-z-klonowaniem-offline-p-20284.html



# Unitek Obudowa RAID 2xM.2 NVMe/SATA 20Gbps z klonowaniem offline

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **438,35 zł** |
| Cena netto | **356,38 zł** |
| Numer katalogowy | **72848977** |
| Kod producenta | **S1247AGY01** |
| Kod EAN | **4894160058812** |
| Producent | **Unitek** |

## Opis produktu

### UNITEK SolidForce S1247AGY01 – obudowa RAID na dwa dyski M.2 NVMe/SATA 20 Gbps z aktywnym chłodzeniem i klonowaniem offline

UNITEK SolidForce 20 Gbps Dual Bay RAID M.2 SSD Enclosure to zaawansowana obudowa na dwa dyski M.2, zaprojektowana dla użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej wydajności, ciszy, kontroli nad danymi i pełnej przewidywalności działania. Obsługa RAID, szybki interfejs USB-C 20 Gbps, aktywne chłodzenie i możliwość klonowania dysków bez użycia komputera czynią ją idealnym rozwiązaniem do pracy, backupu i migracji danych.

Dlaczego warto wybrać UNITEK SolidForce S1247AGY01?

- **Pracujesz na dużych plikach i nie chcesz czekać na transfer?**Przepustowość do 20 Gbps pozwala w pełni wykorzystać potencjał dysków M.2 NVMe i SATA – idealnie sprawdza się przy backupach, pracy z wideo i migracji danych.
- **Potrzebujesz więcej niż jednego dysku w jednej obudowie?**Dwa sloty M.2 umożliwiają rozbudowę pamięci masowej do 16 TB (2 x 8 TB) w RAID 0 lub bezpieczne przechowywanie danych w RAID 1.
- **Chcesz sam decydować, jak pracują Twoje dyski?**Obsługa trybów PM, RAID 0, RAID 1 oraz Offline Clone daje pełną kontrolę nad wydajnością i bezpieczeństwem danych.
- **Klonujesz dyski i nie chcesz uruchamiać komputera?**Funkcja klonowania offline pozwala kopiować dane jednym przyciskiem – bez podłączania obudowy do PC lub laptopa.
- **Obawiasz się przegrzewania dysków NVMe?**Aktywne chłodzenie z wentylatorem, aluminiowa obudowa i dołączone elementy termiczne skutecznie odprowadzają ciepło i zapobiegają spadkom wydajności.
- **Chcesz wiedzieć, co dokładnie dzieje się z urządzeniem?**System diod LED jasno informuje o zasilaniu, aktywnych slotach, trybie RAID oraz postępie klonowania.
- **Zależy Ci na stabilnej pracy w różnych środowiskach?**Pełna kompatybilność z Windows, macOS i Linux sprawia, że obudowa sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w środowiskach technicznych.

Prędkość 20 Gbps – realna wydajność dla pracy i backupu

Interfejs USB-C o przepustowości do 20 Gbps pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych dysków NVMe i SATA M.2. To rozwiązanie stworzone do pracy z dużymi plikami, materiałami wideo, kopiami zapasowymi oraz szybką migracją danych między urządzeniami. Obsługa technologii TRIM i UASP zapewnia stabilną wydajność nawet przy długotrwałym obciążeniu.

RAID i klonowanie offline – kontrola nad danymi bez komputera

Obudowa obsługuje cztery tryby pracy: PM, RAID 0, RAID 1 oraz Offline Clone. Konfiguracja odbywa się za pomocą przełączników SW1/SW2, a aktywacja wybranego trybu następuje po przytrzymaniu przycisku RESET przez 3 sekundy. Funkcja klonowania offline pozwala skopiować zawartość jednego dysku na drugi bez podłączania obudowy do komputera – idealne rozwiązanie do serwisu, backupu lub wymiany nośników.

Aktywne chłodzenie – cisza, stabilność i brak spadków wydajności

UNITEK SolidForce wykorzystuje aktywne chłodzenie, które uruchamia wentylator automatycznie po przekroczeniu temperatury 45 °C. Aluminiowa obudowa, otwory wentylacyjne oraz dołączone radiatory aluminiowe i silikonowe pady termiczne skutecznie odprowadzają ciepło. Dzięki temu dyski NVMe pracują stabilnie, bez przegrzewania i obniżania wydajności, nawet przy długich transferach.

Czytelne diody LED – pełna informacja o stanie pracy

Zintegrowany system diod LED zapewnia jasny podgląd pracy urządzenia. Zielona dioda informuje o zasilaniu, dwie żółte odpowiadają za status slotów M.2 A i B, a cztery niebieskie sygnalizują aktywny tryb RAID oraz postęp klonowania offline (25%, 50%, 75%, 100%). To praktyczne rozwiązanie, które eliminuje niepewność i pozwala kontrolować procesy bez zgadywania.

Stabilne zasilanie i kompatybilność systemowa

Obudowa korzysta z zewnętrznego zasilania DC 5V/2A, co zapewnia stabilną pracę dwóch dysków M.2 jednocześnie. Jest w pełni kompatybilna z Windows 11/10, macOS (10.5 lub nowszy) oraz Linuxem, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w środowisku biurowym, jak i technicznym.

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego **paczkomatu**, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 125.0 × 80.0 × 30.5 mm
- **Kompatybilność dysków:** M.2 SSD 2230 / 2242 / 2260 / 2280, SATA i PCIe, klucz B+M
- **Prędkość transferu:** do 20 Gbps
- **Złącze:** USB-C
- **Tryby pracy:** PM / RAID 0 / RAID 1 / Offline Clone
- **Zasilanie:** DC 5V/2A (zasilacz USB-A nie dołączony)
- **Długość przewodów:** 60 cm (USB-C do C – dane), 1 m (USB-A do C – zasilanie)
- **Materiał / kolor:** aluminium / Space Grey
- **Kompatybilność systemowa:** Windows 11/10, Linux, macOS 10.5+
- **Maksymalna pojemność obsługiwanych dysków:** 2 x 8TB
- **Zawartość opakowania:** 1 × SolidForce 20 Gbps Dual Bay RAID M.2 SSD Enclosure, 1 × kabel USB-C do USB-C 20 Gbps (60 cm), 1 × kabel USB-A do USB-C (1 m), 2 × aluminiowy radiator, 2 × silikonowa podkładka termiczna, 1 × zestaw śrubokrętów, 1 × instrukcja obsługi